

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考										
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー				パニチランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ					
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		
マークX																																							
マークX	H16.11~H18.10	GRX12#	HB3	H7		Prime H7	CLC27 CLC71 01	x	HB3	H7	HB4	x 備考11	CLC51 01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)					T10	T10	T10x31	T10x31					T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。	
			HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC45 注1	HB3	x	HB4	x 備考11	CLC51 01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)						T10	T10	T10x31	T10x31					T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
H18.10~H21.10	GRX12#	HB3	H7			CLC27 CLC71 01	x	HB3	H7	H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)							T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。
		HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC49 CLC45 注1	HB3	x	H8		CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)							T10x31	T10x31	T10x31	T10x31					T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
H21.10~H24.8	GRX12#	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	x 02	HB3	H11	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10x31	T10x31	T10	T10	T10	T10	T10	T10	純正フォグはデューアオプション装着のみ(CATZ LED フォグ TYPE 2 【AK444】※20.28.18装)が装着可能です。 14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(低圧キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。			
		HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC49	HB3	x	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10	T10	T10	T10	T10x31	T10x31	T10	T10	T10	T10	T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: 前期 CLC49の装着には、タイヤハウスからの作業が必要 ●: CLF20装着可(011タイプLED FOG コンバージョンキット併用)			
H24.8~H28.11	GRX13#	HID (D4S)			D4RS		x			H16		CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1				T10	T10	T10x31	T10x31					T10	T10	14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(低圧キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: CLC49の装着には、タイヤハウスからの作業が必要、助手席は作業ベース戻し時 ●: CLF20装着可(011タイプLED FOG コンバージョンキット併用)		
		HID (D4S)			D4RS		CLC49	x			LED x		x	LED	x	T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー					T10x31		T10		T10x31		T10		T10		14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(低圧キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: CLC49の装着には、タイヤハウスからの作業が必要、助手席は作業ベース戻し時 ●: CLF20装着可(011タイプLED FOG コンバージョンキット併用)		
MCR	H28.11~R1.12	LED		x		x		x		LED	x		x	LED	x	T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー					T10x31		T10		T10x31		T10		T10		14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(低圧キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 純正HIDバルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ▲: CLC49の装着には、タイヤハウスからの作業が必要、助手席は作業ベース戻し時 ●: CLF20装着可(011タイプLED FOG コンバージョンキット併用)		

*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ周辺に導体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 低圧キャンセラーセット(ALL928)が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。