

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチェイジアランプ			ラゲッジランプ		
			純正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZハロゲン	純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント	リア	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ
CH-R																																
CH-R	H28.12~R1.9	ZYX10 NGX50	HIR2	x	CLC27 CLC71	x	LED	x	x			LED	x	T10 (x2)	T10	LED	x	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T10 (サイドx 2)	T10	T10 (x2)	T10	T10x31 (x1)	T10x31			T10 (サイドx 1)	T10	FOGランプ G.G.グレードは標準装着 (LEDタイプ) S.S.グレードは販売店装着オプション (LEDタイプ) 注: HYBRID S, S-Fグレード車は、販売店オプションのLEDフォグランプのみ表 載可能です。その他のグレード車は装着不可。 S-S-Tウィンカーは前後ともT20シングルアンバーでALL1811B-ALL928で取 替可能 △: CLF20装着時(0115タイプ)LED FOG コンバージョンキット専用 △: 14.ウィンカーLEDバルブ装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット ALL928) が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要あり ません
			Bi-Beam LEDヘッドランプ	x	x	x	LED	x	CLF20装着可	x	LED	x	T10 (x2)	T10	T16	T16	LED	x	LED	x	T10 (サイドx 2)	T10	T10 (x2)	T10	T10x31 (x1)	T10x31			T10 (サイドx 1)	T10		
	M/C後	R1.10~	ZYX10 ZYX11 NGX50	LED	x	x	x	LED	x	CLC65 注			LED	x	T10 (x2)	T10	LED	x	LED		LED	T10 (サイドx 2)	T10	T10 (x2)	T10	T10x31 (x1)	T10x31			T10 (サイドx 1)	T10	

*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニット C2L1186の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要な「防水」のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲンリングをご確認ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが破損したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL910が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。