

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]				エクステリア [外装]													インテリア [内装]																									
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ									フォグランプ				フロントモデルランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー群					パニョランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチェイジアンプ		ラゲッジランプ		備考					
			HID対応バルブ			LED対応バルブ			CATZ ハロゲン			HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	LED	LED	LED	LED	プロトタイプ		リア			LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED										
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	プロトタイプ								LED	プロトタイプ	LED	プロトタイプ	LED																			
アリオン			H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70 04					HB4	x	CLC51 01			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)							BA9S	BA9S	T10x31	T10x31					T10	T10	※04：灯体により、配光が異なる場合があります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。		
	M/C前	H13.12～H16.11	ZNT24#系 ZZY24#系 AZT24#系	HID (D2R)	D2RS	x		x		HB4	x	CLC51 01			T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)							BA9S	BA9S	T10x31	T10x31					T10	T10	※04：灯体により、配光が異なる場合があります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。		
	M/C後	H16.12～H19.5		H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70 04				HB4	Zeruch HB3/4 備考12	CLC51 01			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							BA9S	BA9S	T10x31	T10x31					T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 A205パワック シ、A185パワック シにHID(D4S)標準装備。 他、H I Dメカオプション。 ※04：灯体により、配光が異なる場合があります。 純正H I DバルブをキヤンH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯箱へ装着してください。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
		H19.6～H22.3		HB3	HID (D4S)	D4RS	CLC27 CLC71 01	x		x	HB4	Zeruch HB3/4 備考12	CLC51 01			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							BA9S	BA9S	T10x31	T10x31					T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
		H22.4～H24.11		HB3	H11		CLC27 CLC71 01				HB11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							T10	T10					T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 純正H I DバルブをキヤンH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯箱へ装着してください。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2：システムによっては、ヘッドライトユニットを取り外して行ってください。		
		H24.12～H28.5	ZRT260 ZRT265 NZT260	HB3	HID (D4S)	D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC45 注1		x	HB11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							T10	T10					T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 純正H I DバルブをキヤンH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯箱へ装着してください。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。		
		H28.6～		HIR2	x		CLC27 CLC71 01			x	HB16		CLC50 CLC60			T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1							T10	T10					T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。		
				LED (Bi-Beam)	x		x			x	LED	x	x			LED	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー	T20 (シングル) アンバー							T10	T10					T10	T10				

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- H I Dシステム取付時には、インバータ配線と車体との絶縁処理が必要です。
- H I Dシステム取付時には、基準LEDバルブに適合するLEDバルブが必要となります。
- H I Dシステム取付時には、LEDシステム取付には、純正のLEDバルブを使用してください。
- H I Dシステム取付時には、純正のLEDバルブを使用してください。
- H I Dシステム取付時には、純正のLEDバルブを使用してください。
- ヘッドライト内部の配線にLEDバルブが干渉するため、LEDバルブが干渉する場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- H I Dシステム取付時には、LEDバルブが取り回しづらく、LEDバルブの取り付けが困難です。
- H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- LEDシステムを装着した場合は、LEDシステム取付はできません。
- フォグランプにH I Dを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにH I Dを装着すると、保安基準の光度を超過してしまいます。装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レジューレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はLEDバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可とします。

【ご注意】

配線図とLEDシステム取付時に装着した場合、システムが正常に作動しない場合があります。予めご了承ください。