

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																								インテリア [内装]											
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	フロント		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									バルブ	LED	バルブ	LED											バルブ	LED		バルブ	LED	バルブ
イプサム	M/C前	H13.5-H15.9	ACM21W	HB3	HB4			CLC27 CLC71 01、	CLC27 CLC71 01、	HB3	HB4	H3 or HB4	x 備考11	x	H3 or HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10 +	T10 +	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。 注1: HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 注2: HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 11: 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14: ウィンカーLEDバルブを装着する場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着する場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: 車高にはインバータの設置が必要です。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
				HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01、	CLC48	HB3	x	H3 or HB4	x 備考11	x	H3 or HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10 +	T10 +	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	
	M/C後	H15.10-H21.12	ACM28W	HB3	HB4			CLC27 CLC71 01	CLC27 CLC71 01	HB3	HB4	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	x	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10 +	T10 +	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	
				HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	HB4	Zeruch HB3/4 備考11	x	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1			BA9S	BA9S	T10 +	T10 +	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車高調整が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必須となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。