

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要商社	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	プロポット		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									シングル	LED	シングル	LED											シングル	LED		シングル	LED	シングル
エスティマ ハイブリッド	H13.5~H18.5	AHR10W	HB3	H7		Prime H7 A			x		x		HB4	x 備考11	未確認		x		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)											※A: HIDシステム取り付けには、要H7バルブアダプター (HIDBA31) ※※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※104: 灯体により、配光が異なる場合があります。
			HB3	HID (D2S)		D2RS			x		x		HB4	x 備考11	未確認		x		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル) アンバー		T20 備考14 1									11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。※01: 発光部の高出力調整が必要です。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
	H18.6~H24.4	AHR20W	HB3	HID (D4S)		x C		CLC49 CLC45 注1		x		x	HB4	Zeruch HB3/4	CLC51 D1		x		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー		T20 備考14 1									※C: 打具調整によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 注1: システムの調整には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください ※1: 打具調整は自動車整備士、店舗に依頼を行う場合に限り ※01: 発光部の高出力調整が必要です。
			HB3	H11								H16	x	CLC50 CLC60		x		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー		T20 備考14 1									※C: 打具調整によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	
	H24.5~H28.5	AHR20W	HB3	HID (D4S)		x C		CLC49 CLC45 注1		x		x	H16	x	CLC50 CLC60		x		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー		T20 備考14 1									※C: 打具調整によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 14.ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。 ※1: CLB300ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません 注1: システムの調整には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください ※1: 打具調整は自動車整備士、店舗に依頼を行う場合に限り ※01: 発光部の高出力調整が必要です。
			LED			x		x		x									LED	x	T10						T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー									

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ周辺部に断線と接地の絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL1118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご利用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブの取付は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID/LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必須となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く打具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。