

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																	インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球						パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチシ(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考	
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	プロポット		リア				純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED	LED	LED											LED	LED		LED
クラウン ハイブリッド																																						
クラウン ハイブリッド	H20.2～H24.1	GWS204	HB3	HID (D4S)	x	D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC45 注1	HB3	x	H8			CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10	T10	T10	T10			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL528)が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
			H11	HID (D4S)	x 02	D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC45 注1	HB3	x	H8				CLC50 CLC60	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10	T10	T10	T10			T10	T10
			AWS21#	HID (D4S)		D4RS		CLC49	HB3	x	LED	x		x	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10	T10	T10	T10			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(抵抗キャンセラーセット ALL528)が必要となります。 ※1：CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 純正HIDバルブをキャズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H25.1～H27.5		LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x		x	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10	T10	T10	T10			T10	T10	
	H27.6～H30.5		LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x		x	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1					T10	T10	T10	T10			T10	T10	

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車ADLユニット C2L118の装着が必要です。
- HID, LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID, LEDシステム取付時には、純正のロゴのリングをご使用ください。
- HID, LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID, LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに異色のガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL528) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の動作しない場合がございます。予めご了承ください。