

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモークランプ		サイドセグ (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー線				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考		
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo												Hi	Lo	Hi	Lo									Hi		Lo	Hi
チェイサー																																					
チェイサー	H63.8~H4.9	JZXB# GX80	H4		× ※3		H4		H3C	× 備考11	×	×	H3C	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)	S25 (シングル)						BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	※3: HIDシステム装着に必要なバルブ後のスペースが確保できないため、お取付はできません。 ※11: 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを換 着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、換着はできません。
	H4.10~H8.9	JZV9# GX90	H4		× ※15		H4		H3C	× 備考11	×	×	H3C	S25 (ダブル)		T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 (シングル)						BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	フォグランプ: イエローカータイプ ※11: 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを換 着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、換着はできません。
ツアラー S・V	H8.9~H10.7	JZX10# GX100	HB3	HID (D2R)	D2R	×	×	HB3	×	H3C	× 備考11	×	×	H3C	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 (シングル)						BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	フォグランプ: イエローカータイプ ※11: 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを換 着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、換着はできません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H10.8~H13.6		HB3	HID (D2R)	D2R	×	×	HB3	×	H3C	× 備考11	×	×	H3C	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 (シングル)						BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	※11: 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを換 着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、換着はできません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
ツアラー S・V 除く	H8.9~H10.7		HB3	HB4	×	×	×	HB3	HB4	H3C	× 備考11	×	×	H3C	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	T20 (シングル)						BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	フォグランプ: イエローカータイプ ※11: 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを換 着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、換着はできません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。

*表記について ○: 適合可 ×: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、専用ユニット CZL117(¥2,700 税別) の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合は、ハロゲンバルブへの換装は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、換着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、換着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 照度センサーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。