

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																			
モデル名	年式	主要形式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー類				パニョランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考		
			前正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		前正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	プロポット		リア		前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED	前正装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo									Hi	Lo		Hi	Lo
ノア	H13.11~H16.8	A2R60G A2R65G	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		HB4	x 備考11	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)					BA9S	BA9S	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	HB4	x 備考11	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		T20 (シングル)					BA9S	BA9S	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			
	H16.8~H19.6	A2R60G A2R65G	HB3	HB4		Prime HB3/4	CLC27 CLC71 01	CLC27 CLC71 01	HB3	HB4	HB4	x 備考11	CLC51 01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			BA9S	BA9S	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。 Sセレクトシフト、XGセレクトシフト、HID (D4R) 標準装備。 Xセレクトシフト、YセレクトシフトにHID (D4R) 未・オプション装着がある場合があります。 ※1: CLB300ウィンカー-LED/リブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: ライトユニットにHID (D4R) 未・オプション装着がある場合があります。 ※3: システムの更新には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※4: 灯体により、配光が異なる場合があります。
			HB3	HID (D4R)		D4RS	CLC27 CLC71 01	x	HB3	x	HB4	x 備考11	CLC51 01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			BA9S	BA9S	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。
	H19.6~H22.4	ZRR70W ZRR75W ZRR70C ZRR75G	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 01	x 02	HB3	H11	HB4	Zeruch HB4	CLC51 01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。 ※1: システムの更新には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※2: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※3: システムの更新には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※4: CLC49の更新には別売Jムカー必要 (CLC095) 95mmタイプ
			HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC49 CLC45 注1	HB3	x	HB4	Zeruch HB4	CLC51 01	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。 ※1: システムの更新には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※2: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※3: システムの更新には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※4: CLC49の更新には別売Jムカー必要 (CLC095) 95mmタイプ
	H22.4~H26.1	ZRR70W ZRR75W ZRR70C ZRR75G	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	x 02	HB3	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。 ※1: CLB300ウィンカー-LED/リブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※3: システムの更新には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※4: CLC49の更新には別売Jムカー必要 (CLC095) 95mmタイプ
			HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC49	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※04: 灯体により、配光が異なる場合があります。 ※1: CLB300ウィンカー-LED/リブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※3: システムの更新には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※4: CLC49の更新には別売Jムカー必要 (CLC095) 95mmタイプ
	H26.1~H29.7	ZRR80W ZRR80G ZWR80G	HB3	H11			CLC27 CLC71 01	x 02	HB3	H11	H16	x	CLC50 CLC60	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31 or T8x28			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。	
			HB3	LED	x	x	x	x	x	x	H16	x	CLC50 CLC60	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31 or T8x28			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※02: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。	
	G'z	H28.4~	ZRR80W	HB3	LED	x	x	x	x	x	H16	x		x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1			T10		T10x31			T10x31 or T8x28					
	H29.7~R4.1	ZWR80G ZRR85G	LED		x		x			x	LED	x	CLF20装着可	x	LED	x	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	T20 アンバー 1	T20 (シングル)	T20 アンバー 1		T10	T10	T10x31	T10x31			T10x31 or T8x28	T10x31			※: CLF20装着可 (H15タイプ) LED FOG コンバージョンキット利用 ※1: CLB300ウィンカー-LED/リブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※2: ライトユニットにカーがあるため、装着不可。 ※3: システムの更新には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※4: CLC49の更新には別売Jムカー必要 (CLC095) 95mmタイプ	
LED				x		x			x	LED	x	CLC65	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	LEDまたは T20 (シングル)		LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	リフレクターLEDヘッドランプ仕様はALL1801B 及び照度センサーセット ALL928で装着可。 グレード Z 適合OK S-Z, S/G/リブ交換不可オプションランプ、G、Xは販売店オプションは未調査		

*記号について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ周辺に静電との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL1180の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付時に必要なリブ取付のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時には、前正装着バルブのリングをご確認ください。
- HID、LEDシステム取付時には、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にリブが干渉するため、HID、LEDシステム取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステム取付時には、インバータ周辺に静電との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、HIDシステム取付は不可となります。
- リブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステム取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL1801Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はリブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 照度センサーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が発光している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。