

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考								
			純正装着バルブ	HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	プロポット		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED							
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo						
ハイエース																																									
ハイエース	H11.7~H16.8	KZH10# KZH12#	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70 備考2		H4	H3	x		H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16			S25 (シングル) アンバー		T20 (シングル)															車両により装着にはADLユニット (CZL118) が必要な場合があります。 注: HIDシステム取り付け時には、バッテリーの経年劣化ケーブル(25s以上)の延長が必要。FOG: HIDはH19およびH300Lディーゼルの車検不可 14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(高圧キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。 ※04: 灯により、配光が乱れる場合があります。				
	H16.8~H22.7	TRH2## KDH2##	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70 備考2		H4	HB4	Zeruch HB3/4 備考11		CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																	
3型前期	H22.7~H24.5		HB3	HID (D4R)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC49		HB3	x	HB4	T10	T10	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1													14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(高圧キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※03: 干渉する為、取付不可 ※04: 灯により、配光が乱れる場合があります。 注: システムの構成には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行くこととし、バルブ取付スペースが狭いため、お取付には注意が必要です。 備考2: 接着にはADLユニットII (CZL118) が必要です。 *1: CLC65の取付にはヘッドライト取付必要 (コイルは100%の取付も必要) *2: 車両仕様により、取付不可な車両あり(要問合せ確認)。				
3型後期	H24.5~H25.12	TRH2## KDH2##	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70 備考2		H4	PSX 26W	x		CLC62	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																	
			HB3	HID (D4R)		D4RS	CLC27 CLC71 01	CLC49		HB3	x	PSX 26W	x		CLC62	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1															
4型	H25.12~H28.11		H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4	PSX 26W	x		CLC62	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(高圧キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。			
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71	x	HB3	x	PSX 26W	x		CLC62	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1														14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売(高圧キャンセラーセット ALL928)が必要となります。 *1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。		
5型	H29.11~R2.3	GDH## TRH2##	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4	PSX 26W	x		CLC62	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																	
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71	x	HB3	x	PSX 26W	x		CLC62	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																
6型	R2.4~R4.4	GDH2##	H4		CLC25 CLC70		H4	PSX 26W	x		CLC62	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																	
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71	x	HB3	x	PSX 26W	x		CLC62	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																
7型	R4.4~	GDH201K /V	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H4	LED (L1B)	x		CLC65	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																	
			HB3	LED		x	CLC27 CLC71	x	HB3	x	LED (L1B)	x		CLC65	x	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1																

*表内容について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付はできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のロゴのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ取付口が狭いため、バルブ取付口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した車種、ハロゲンバルブへの取付は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 高圧キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]

衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。