

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
86	G・RC	ZN6	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	PSX24W	—	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行っ てください。	
	—		H24/4~H28.8	HID (D4S) バイキセノン		CLC49 CLC45 注1		PSX24W		—
	GTリミテッド・GT		H28.8~3.9	LED		×		LED		×
GR86	R3.10~	ZN8	LED		×		—	—		
b B	H17.12~H19.7	QNC21 QNC20 QNC25	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	※1 別売ゴムカバー必要 (CLCG95) 95mmタイプ	
			H9	HID (D4R)	未確認	×	H11	CLC50 CLC60		
	H19.7~H28.11		H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60		
			H9	HID (D4R)		CLC49 ※1	H11	CLC50 CLC60		
b24X	R4.5~	XEAM10 YEAM15	LED	LED	×	×	—	—		
CH-R	M/C後	ZYX10 NGX50	HIR2		CLC27 CLC71 ※※		LED	△ ◇	※FOグランプ G,G-Tグレードは標準装着 (LEDタイプ) S,S-Tグレードは販売店装着オプション (LEDタイプ) ※※：専用HIDキットあり (ABA011,ABA012) 注B：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
			Bi-Beam LEDヘッドランプ		×		LED	△ ◇		
FJクルーザー	H22.12~H26.7	GS115W	H4		CLC25/CLC28 CLC70 ▲		H11	CLC50 CLC60	▲：装着には、ADLユニットⅡ (CZL118)が 必要です	
	H26.7~H30.1		H4		CLC25/CLC28 CLC70 ▲		H16	CLC50 CLC60	▲：装着には、ADLユニットⅡ (CZL118)が 必要です。	
IQ	H20.11~H28.3	KGJ10	HIR2		×		H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、 装着不可。	
			HID (D4S) バイキセノン		CLC45 注1			H11	CLC50 CLC60	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行っ てください。

【注】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用で、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は表籍未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプキット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
ist (イスト)	H14.5~H17.4	NCP 60,65	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			H1	HID (D2R)	x	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.5~H19.6	NCP 60,61,65	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01		
			H1	HID (D2R)	x	x	HB4	CLC51 ※01		
	H19.7~H28.5	NCP11#, ZSP110	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60		
			H7	HID (D4R)	x	x	H11	CLC50 CLC60		
RAIZE (ライズ)	R1.11~	A200A A210A	LED		x		LED	x ※	※：フォグランプは1体型LEDランプユニットのため、交換不可	
RAV4	H15.8~H17.11	ACA2# ZCA2#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：装着には、ADLユニットⅡ (CLZ118)が必要です。	
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です	
	H17.11~H28.8	ACA31W ACA36W	HB3	HID (D4S)	x	CLC45 注1 CLC49	H11	CLC50 CLC60	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
	H31.4~R4.12	MXAA54 AXAH54	LED		x		H16	CLC50 CLC60		
	R4.12~	AXAH52 AXAH54 MXAA52 MXAA54	LED		x		LED (L1B)	CLC65 ※	※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る	
			LED		x		LED	CLC60 ■	■：CLF20併用にて装着可	
	PHV	R2.8~R4.12	MXAA54 AXAH54 AXAP54	LED		x		H16	CLC50 CLC60	
		R4.12~	AXAP54	LED		x		LED (L1B)	CLC65 ※	※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
SAI(サイ)	H21.12~H25.7	AZK10	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	x	H11	CLC50 CLC60	0 ※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H25.8~H29.11		LED	LED	x	x	LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	

[注]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
YALIS (ヤリス)	R2.2~	KSP21# MXPA1# MXPH1#	HIR2		CLC27 CLC71		LED (L1B)	CLC65 注B	注B：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着 可能です。
			LED		x		LED (L1B)	CLC65 注B	注B：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着 可能です。
GR ヤリス	R2.9~R6.4	GXPA16 MXPA12	LED	LED	x	x	LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバー ションキット併用)
	R6.4~	GXPA16	LED	LED	x	x			
			HIR2		CLC27 CLC71				
YALIS CROSS (ヤリスクロス)	R2.9~	MXPJ1# MXPB #	HIR2		CLC27 CLC71 ※01		LED (L1B)	CLC65 注B	※01：発光部の角度調整が必要です。 注B：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着 可能です。
			LED		x		LED (L1B)	CLC65 注B	注B：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着 可能です。
アイシス	H16.9~H19.4	ANZ1# ZNM1#	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H19.5~H21.8	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	x ※02	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため装着不可。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行っ てください。
	H21.9~H25.9	ZGM1#G ZGM11W ZGM15G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	x ※02	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため装着不可。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H25.10~H29.12	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	x ※02	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため装着不可。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
AQUA (アクア)	H23.12~H26.12	NHP10	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※※※	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※※※：専用HIDキットあり (ABA912A,ABA2112A,ABA1412A)
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60	

[注]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査官員の構えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
AQUA (アクア)	H26.12~H29.6		HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16		※01:発光部の角度調整が必要です。
			LED		x		LED	△ ◇	◇:CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	G'S		HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	LED	△ ◇	※01:発光部の角度調整が必要です。 ◇:CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			HIR2		x ※02、※※		LED (OP装着車)	△ ◇	※02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。 ◇:CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ※※:専用HIDキットあり (ABA001,ABA002)
FMC	R3.7~	MXP11 KXPK16	LED (Bi-Beam)		x		LED (OP装着車)	△ ◇	◇:CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			LED		x		LED (L1B) (メーカーオプション装着車)	CLC65 ※	※メーカーオプション装着車は装着可 (販売店オプションのLEDフォグ装着車は不可) Z:標準装備 G、X:メーカーオプション B:メーカーオプション設定無し
アベンシス	H24.4~H26.3	ZRT272W	HB3	HID (D4S)	x ◆	x ※	H11/H16	CLC50 CLC60	◆:バルブの後ろに樹脂カバーがあるため ※:スペース確保できない為取付不可
	H26.4~H27.9		HID (D4S)		x ※		H11	CLC50 CLC60	※:スペース確保できない為取付不可
	H27.10~H30.4		LED		x		H11	CLC50 CLC60	
アリオン	H13.12~H16.11	ZNT24#系 ZZT24#系 AZT24#系	H4		CLC25/CLC28 CLC70 ※04		HB4	CLC51 ※01	※01:発光部の角度調整が必要です。 ※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51 ※01	※01:発光部の角度調整が必要です。
	H16.12~H19.5	ZNT24#系 ZZT24#系	H4		CLC25/CLC28 CLC70 ※04		HB4	CLC51 ※01	※01:発光部の角度調整が必要です。 ※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01:発光部の角度調整が必要です。
	H19.6~H22.4	ZRT260 ZRT265 NRT260	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01		H11	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	x	H11	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。
H22.4~H24.12	ZRT260 ZRT265 NRT260	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01		H11	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。	
		HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。 注1:システム装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	

【ご注意】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正バルブに使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は表籍未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
アリオン	H24.12~H28.5		HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	×	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H28.6~	ZRT260 ZRT265 NZT26	HIR2		CLC27 CLC71 ※01		H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			LED		×		LED	×		
アルテッツァ	M/C前	GXE10 SXE10	HB3	HB4	×	×	H3/HB4	×		
	M/C後		HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01※04	CLC27 CLC71 ※01※04	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			H13.5~H17.9	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01※04	×	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
アルテッツァ ジータ	H13.5~H15.7	ZRT260 ZRT265 NZT260	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01※04	CLC27 CLC71 ※01※04	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01※04	×	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H15.8~H17.9	NZT260	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01※04	CLC27 CLC71 ※01※04	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01※04	×	H3/HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
アルファード	H14.5H17.3	ANH1# MNH1#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H3d	×		
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	H3d	×	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	プロジェクター(AFS装着車)	H17.4H20.5	ANH1# MNH1#	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※注意：灯体により、配光が乱れる場合があります。
				HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	H3	×	FS無し車 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	マルチリフレクター	H20.5~H23.11	ANH20/25W GGH20/25W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず 取り外して行ってください。
		H23.11~H27.1		HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	▲：AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に 電源コネクタを固定してください。
	H27.1~H30.1	AGH30/35W GGH30/35W AYH30W	LED		×		H16	CLC50 CLC60 ◆	◆：LEDフォグ仕様車：CLF20装着可(H11タイプ LED FOG コンバージョンキット併用)	
H30.1~R5.6	LED		×		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)			

【に注意】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両仕様や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが不十分、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グキット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
アルファード	R5.6~	AGH4#W	LED		×		LED (L1B)	CLC65		
	ハイブリッド	H15.7~H17.3	ATH10W系	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	×	H3	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
		H17.4~H20.4	ATH10W系	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	×	H3	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
	ハイブリッド	H20.5~H23.10	ANH20/25W GGH20/25W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
		H23.11~H27.1		HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	▲：AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクタを固定してください。
	ハイブリッド	H27.1~H30.1	AGH30/35W GGH30/35W AYH30W	LED		×		H16	CLC50 CLC60	
				LED		×		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可 (H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
		H30.1~R3.5	H3#W系	LED		×		LED	×	
3眼LED車	H30.1~R5.6	H3#W系	LED		×		LED	×		
	R5.6~	H4#W	LED		×		LED (L1B)	CLC65		
イブサム	M/C前	ANH20/25W GGH20/25W	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01、■	CLC27 CLC71 ※01、■	H3orHB4		※01：発光部の角度調整が必要です。 ■年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため注意が必要	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	CLC48 ▲	H3orHB4		※01：発光部の角度調整が必要です。 ■年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため注意が必要 ▲：装着にはバンパーの脱着が必要です。	
	M/C後	ANH20/25W GGH20/25W	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4		※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4		※01：発光部の角度調整が必要です。	
ヴァンガード	H19.8~H22.2	GSA33W ACA33W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1 ▲	H11	CLC50 CLC60	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：CLC49はスペース確保できない為取付不可	
ウィッシュ	M/C前	ZNE14G ZNE10G	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	▲	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：スペース確保できない為取付不可	
	X,XEパッケージ	H17.9~H21.3	ZNE14G ZNE10G	HB3	H11	×	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。

【に注意】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両体差や、ディーラーオプションの違いにより、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載の部品情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
ウィッシュ	G	ZNE14G ZNE10G	HB3	HID (D2R)	x	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			XaeroSportZ	HB3	HID (D2S)	x	x ▲	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：スペース確保できない為取付不可
		H21.4~H24.4	ZGE2#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
				HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	
		H24.4~H29.12	ZGE2#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
				HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
ヴィッツ	H19.8~H20.9	KSP.SCP. NCP/9#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60		
			H11	HID (D4R)	x ※02	x	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
	RS	H19.8~H20.9	KSP.SCP. NCP/9#	H7	HID (D2R)	x	x	H11	CLC50 CLC60	
				H20.9~	H11	HID (D4R)	未確認	x	H11	CLC50 CLC60
	H20.9~H22.12	NCP.NSP. KSP/13#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60		
			H11	HID (D4R)	CLC26 CLC71	x	H11	CLC50 CLC60		
	H22.12~H26.3	NCP.NSP. KSP/13#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60		
			H11	HID (D4R)	x ※02	x	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
	H26.4~H28.12	NCP.NSP. KSP/13#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60		
	H26.4~H28.12	NCP.NSP. KSP/13#	H11	HID (D4R)	x ※02	x	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	LED	x ※02	x	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	

【ご注意】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に落ちない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプキット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
ヴィッツ	H29.1~R2.3	KSP130 NSP130 NSP135 NHP130	HIR2		× ※02、※※		H16	CLC50 CLC60	※02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。 ※※:専用HIDキットあり (ABA001,ABA002)
			H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
			Bi-Beam LEDヘッドランプ		×		H16	CLC50 CLC60	
ヴェルファイア	ハイブリッド	ANH20.25W GGH20.25W	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1	HB4	CLC51 ※01	※01:発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行っ てください。 ▲: AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ 様に電源コネクタを固定してください。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	
	3眼LED車	AGH30/35W GGH30/35W AYH30W	LED		×		H16	CLC50 CLC60	
			LED		×		LED	△ ◇	
H30.1~R3.5	H3#W系	LED		×		LED	×		
H30.1~R5.6	H3#W系	LED		×		LED	×		
R5.6~	AAH4#W TAHA4#W	LED		×		LED (L1B)	CLC65		
VOXY (ヴォクシー)	H13.11~H16.8	AZR60.65	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4		
	H13.11~H16.8	AZR60.65	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	H3 d	×	※01:発光部の角度調整が必要です。
	H16.8~H19.6		HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB4	CLC51 ※01	※01:発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4	CLC51 ※01	※01:発光部の角度調整が必要です。
	H19.6~H22.4	ZZR70W ZZR75W ZRR70G ZRR75G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H11 or HB4(x)	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。
HB3			HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ※ CLC45 注1	H11 or HB4(x)	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行っ てください。 ※:別売ゴムカバー必要 (CLCG95) 95mmタイプ	

【注】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
VOXY (ヴォクシー)	H22.4~H26.1	ZRR70W ZRR75W ZRR70G ZRR75G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H11	CLC50 CLC60		
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H26.1~H29.7	ZRR80W ZRR85G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	x ※02	H16		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	G'z	H28.4~	ZRR80W	HB3	LED	未確認	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
		H29.7~R4.1	R8#W R8#G系	LED	LED	x	x	LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	R4.1~	MZRA9#W ZWR9#W	LED	LED	x	x	LED	x		
エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10~H29.7	ZRR8#G ZWR80G	HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16 or LED※	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※：未確認	
	H29.7~R3.12		LED	LED	x	x	LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
エスティマ	H12.1~H15.5	MCR ACR30W ACR40W	H4		CLC25/CLC28 CLC70 ▲		H3	x	▲：装着には、ADLユニットⅡ (CLZ118)が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01、■	x	HB4	CLC51 ※01、■	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。	
	H15.5~H18.1	MCR ACR30W ACR40W	HB3	HIR2	CLC27 CLC71 ※01、■	x	HB4	CLC51 ※01、■	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01、■	x	HB4	CLC51 ※01、■	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。	
	エアラス	H15.5~H17.12	MCR ACR30W ACR40W	HB3	HIR2	CLC27 CLC71 ※01、■	x	H3d	x	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。
				HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01、■	x	H3d	x	※01：発光部の角度調整が必要です。 ■：年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合負荷としております。
エアラス	H18.1~H20.12	ACR5# GSR5#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	未確認	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1 ※C	H11	CLC50 CLC60	※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
		HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1 ※C	HB4	CLC51 ※01	▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。		

【ご注意】

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両種別や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）DS500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
エスティマ	H20.12~H24.5	ACR5# GSR5#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	未確認	H11	CLC50 CLC60	※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1 ※C	H11	CLC50 CLC60	
アエラス	H20.12~H24.5	ACR5# GSR5#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	未確認	HB4	CLC51 ※01	※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1 ※C	HB4	CLC51 ※01	
アエラス	H24.5~H28.6	ACR5# GSR5#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	H11		※C：装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1 ※C	H11		
			HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	H16		
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1 ※C	H16		
	H28.6~R1.10	ACR5#系	LED		×		LED	×	
エスティマ ハイブリッド	H18.6~H24.5	AHR20W	HB3	HID (D4S)	未確認	CLC49 ▲ CLC45 注1	HB4	未確認	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：装着にはバンパー、ヘッドライトユニットの脱着が必要です。 ▲：AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクタを固定してください。
	H24.5~H28.6		HB3	H11	未確認	未確認	H16	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4S)	未確認	CLC49 ▲ CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	
	H28.6~R1.10	AHR20W	LED		×				
オーリス	H18.10~ H24.8	NZE15# ZRE15#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.8~H27.4	NZE18# ZRE186H	HIR2		CLC27 CLC71 ※01		H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D4S)		×		H16	CLC50 CLC60	
	H27.4~H30.6	NRE・NZE・ ZRE18#系	HIR2		CLC27 CLC71 ※01		H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			LED	LED	×	×	H16	CLC50 CLC60	

【ご注意】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両面体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正牌仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は表籍未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
ガイア	H13.4~H16.9	ACM10.15 CXM10.15 SXM10.15	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4		※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4		※01：発光部の角度調整が必要です。
カムリ	H18.1~H23.9	ACV40 ACV45	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H11		※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行っ てください。
	H23.9~H26.9	AVV50	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC42 ※01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：スペース確保できない為取付不可
	H26.9~H29.7	AVV50	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：スペース確保できない為取付不可
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	×	LED	△ ◇	※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバ ーションキット併用)
	FMC H29.7~R3.12	AXVH70	LED		×		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバ ーションキット併用)
カルディナ	H17.1~H19.7	AZT24# ST24# ZZT24#	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※03：バルブ後方が干渉する為、取付不可
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	HB4	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※03：バルブ後方が干渉する為、取付不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行っ てください。
カローラ	H16.4~H18.10	NZE120,121 NZE122,124 ZZE120,121 ZZE122,124	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	R1.9~	NRE210 ZRE212 ZWE21#	LED		×		LED (L1B)	CLC65 注A	注A：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装 着可能です。
カローラクロス	R3.9~	ZSG10 ZVG1# 系	LED		×		LED (L1B)	CLC65	
カローラスポーツ	H30.6~	E21#H系	LED		×		LED (L1B)	CLC65 注B	注B：販売店オプションのLEDフォグランプのみ装 着可能です。
GR カローラ	R5.2~	GZEA14H	LED		×		LED (L1B)	CLC65 注B	
カローラアクシオ	H18.10~H20.10	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H20.10~H24.5	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行っ てください。

【注】
 *本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 *本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 *本適応表に記載されているバルブは、純正バルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 *当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 *仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 *衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は表籍未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

カローラアクシオ	H24.5~H27.4	NZE160	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	×	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	ハイブリッド含む H27.4~H29.10	NRE160 NRE161 NZE161 NZE164	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			LED		×		H16	CLC50 CLC60	
			H29.10~R4.8	NRE160 NRE161 NZE161 NZE164	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	LED
R4.8~	NRE160 NRE161 NZE161 NZE164	LED		×		—	×		
カローラスパシオ	H15.4~H19.6	NZE12#N ZZE12#N	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
カローラ フィルダー	H18.10~H24.5	ZRE14#G NZE14#G	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1システム装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H24.5~H27.4	NZE160	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：装着には別売のゴムカバー (CLCGC95) が必要です。
	H27.4~H29.9	NZE161G NZE161 NZE164G ZRE162G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16		※01：発光部の角度調整が必要です。
			LED		×		H16		
	H29.10~R4.7	NZE161G NZE161 NZE164G ZRE162G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	LED	△ ◇	※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			LED		×		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	R4.8~	NRE16#G NZE16#G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	LED	△ ◇	※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			LED		×		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)

[注脚]
 ※本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ※本表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側車や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ※本表に記載の適合情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
 ※当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ※仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考		
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ			
			HI	LO	HI	LO					
トヨタ (TOYOTA)											
カローラ ツーリング	R1.9~	NRE210W ZRE212W ZWE21#W	LED		×		LED (L1B)	CLC65 注A	注A：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。		
	R2.6~	MZEA12W	LED		×		LED (L1B)	CLC65 注A	注A：メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。		
カローラ ランクス アレックス	H16.5~H18.10	NZE.12# ZZE12#	H7	H7	×	×	H11	CLC50 CLC60			
			H7	HID (D2R)	×	×	H11	CLC50 CLC60			
カローラ ルミオン	H19.10~H27.12	NZE151N ZRE152N ZRE154N	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。		
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。		
キャミ	H12.5~H18.1	J100系	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	H3 d	×	※01：発光部の角度調整が必要です。		
クラウン	セダン	H7.8~H11.8	GS.JZS. LS15# 系		H4		未確認		H3C	×	
	ハードトップ	H9.7~H11.9	GS151・JZS15 系	HB3	HB4	未確認	×	※3	HB4		※03：干渉する為、取付不可
				HB3	HID (D2R)	未確認	×	HB4			
	ロイヤル	H11.9~H15.12	GS17# JZS17#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4			
				H7	HID (D2R)	×	×	HB4			
		H15.12~H20.2	GRS18#	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
		H20.2~H24.12	GRS20#	HB3	HID (D4S)	×	※02	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
		H24.12~H27.10	GRS210	HID (D4S)		CLC49 ▲		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ▲：タイヤハウスからの作業が必要	
		H27.10~H30.6	GRS210	LED		×		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
		H30.6~R4.9	S22# SH2#系	LED		×		LED (L1B)	CLC65		
クロスオーバー	R4.9~	AZSH35 TZSH35	LED		×		-	-			
スポーツ	R5.11~	AZSH3#W系	LED		×		-	-			
セダン	R5.11~	AZSH32 KZSM30	LED		×		-	-			

【ご注意】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載されているバルブは、純正バルブに使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査官の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
クラウン アスリート ナイトビューシステム非装着車	H15.12~H20.2	UZS18#系 GRS18#系	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01※04	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：ナイトビューシステム非装着車
			H11	HID (D2R)	—	×	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：ナイトビューシステム非装着車
	H20.2~H24.11	GRS20#	HB3	HID (D4S)	×	CLC49 ▲	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ▲：タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12~H27.10	GRS21#	HID (D4S)		CLC49 ▲		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ▲：タイヤハウスからの作業が必要
H27.10~H30.6	AWS21# ARS21# GRS21#	LED		×		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
クラウン マジェスタ	H21.3~H25.9	URS206 UZS207	HB3	HID (D4S)	×	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
			H11	HID (D4S)	×	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H25.9~H30.6	GWS21# AWS21#	LED	LED	×	×	LED	×	
クラウン ハイブリッド	H20.2~H24.11	GWS204	HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60 ※	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※：後方スペースが狭いため、装着にはフロントバンパーの脱着が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
			H11	HID (D4S)	×	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60 ※	
	H25.1~H27.5	AWS21#	HID (D4S)		CLC49 ▲		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ▲：タイヤハウスからの作業が必要
H27.6~H30.5		LED	LED	×	×	LED	×		
サクシード	H14.7~H17.7	NCP5# NLP5#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H17.8~H26.8		H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
	H26.9~	NCP16#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
シエンタ	H15.9~H18.5	NCP8#G系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D2R)		×		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H18.5~H25.9	NCP8#G系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H11	CLC50 CLC60	

【に注意】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両面体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
シエンタ	H25.9~H27.7	NCP8#G系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60		
			HID (D4S)		x ※		H11	CLC50 CLC60		※：スペース確保できない為取付不可
	ダイス	H23.6~H27.7	NCP8#G系	HID (D4S)		x ※		H11	CLC50 CLC60	※：スペース確保できない為取付不可
				H27.7~H30.10	P17#G系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16
	LED		x			H16	CLC50 CLC60			
	H30.10~R4.7	P17#G系	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	LED	△ ◇	※01：発光部の角度調整が必要です。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
LED			x		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)			
R4.8~	MXPC1#G系 MXPL1#G系	LED		x		LED (L1B)	CLC65	全グレード販売店オプションのフォグランプ装着車に限る		
スーブラ	R1.5~	DB#2系	LED		x					
スベイド	H24.7~	NCP14# NSP14#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1 ▲	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：スペース確保できない為取付不可	
タンク (TANK)	H28.11~R2.9	M900A M910A	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	x		
			LED		x		LED	x		
タウンエースバン	H20.2~R2.9	S402M系 S412M系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—		
	R2.9~	S40#M系 S41#M系	LED	LED	x	x	—	—		
NOAH (ノア)	H13.11~H16.8	AZR60G AZR65G	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4/H3d	x		
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4/H3d	x		
	H16.8~H19.6	AZR60G AZR65G	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H19.6~H22.4	ZRR70W ZRR75W ZRR70G ZRR75G	HB3	H11	CLC26 CLC71 ※01	x ※02	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D4S)	CLC26 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※灯体により、配光が乱れる場合があります。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：別売ゴムカバー必要 (CLCG95) 95mmタイプ	

【ご注意】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしており、正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)										
NOAH (ノア)	H19.6~H22.4	ZRR70W ZRR75W ZRR70G ZRR75G	HB3	H11	CLC26 CLC71 ※01	×	※02	HB4	CLC51 ※01	※01:発光部の角度調整が必要です。 ※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	CLC26 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1		HB4	CLC51 ※01	※灯体により、配光が乱れる場合があります。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲:別売ゴムカバー必要 (CLCG95) 95mmタイプ
	G'z H22.4~H26.1	ZRR70W ZRR75W ZRR70G ZRR75G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	※02	H11	CLC50 CLC60	※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49		H11	CLC50 CLC60	
	H26.1~H29.7	ZRR80W ZRR80G ZWR80G	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	※02	H16	CLC50 CLC60	※02:ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	LED	×	×		H16	CLC50 CLC60	
	H28.4~	ZRR80W	HB3	LED	×	×		H16		
	H29.7~R4.1	ZWR80G ZRR85G		LED		×		LED	△ ◇	◇:CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
	R4.1~	MZRA9#W ZWR9#W		LED		×		LED (L1B)	CLC65 ◆	◆グレード HYBRID Z,Z 適合OK
				LED		×		LED	△ ◇	◇:CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ・グレード:HYBRID S-Z,HYBRID S-G,S- Z/S-G
ハイエース	H11.7~H16.8	KZH10# KZH12#		H4	CLC25/CLC28 CLC70 ▲			H3	×	▲:装着にはADLユニットII (CZL118) が必要です。
	H16.8~H22.7	TRH2## KDH2##		H4	CLC25/CLC28 CLC70 ▲			HB4	CLC51 ※01	※H19,8月以降3000Lディーゼルの後方のスペースが確保できないため、お取付けできません。 ▲:装着にはADLユニットII (CZL118) が必要です。
	3型前期 H22.7~H24.5	TRH2## KDH2##	HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ◆		HB4	CLC51 ※	※01:発光部の角度調整が必要です。 ▲:装着にはADLユニットII (CZL118) が必要です。 ※バルブ後方のスペースが狭いため、お取付けには注意が必要です。 ※CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。 ◆:ヘッドライト脱着必要(ワイドはバンパーの脱着も必要) △:車両個体差により装着不可能な車両があります。 ※要後方スペース確認。 ※CLC04にはイエロエアアタッチメントは付属しません
	3型後期 H24.5~H25.12			H4	CLC25/CLC28 CLC70 ▲			PSX 26W	CLC62 ※	
	4型 H25.12~H29.11	TRH2## KDH2##		H4	CLC25/CLC28 CLC70			PSX 26W	CLC62 ※	※CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01 △	CLC49 ◆		PSX 26W	CLC62 ※	
	5型 H29.11~R2.3	GDH2## TRH2##		H4	CLC25/CLC28 CLC70			PSX 26W	CLC62 ※	※CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。
			HB3	LED	CLC27 CLC71	×		PSX 26W	CLC62 ※	

【注脚】
 *本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 *本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 *本適応表に記載の適応情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
 *当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査員の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 *仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 *衝突回避支援システム装着中に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は表裏未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

ハイエース	6型	R2.4~R4.4	GDH2##	H4		CLC25/CLC28 CLC70		PSX 26W	CLC62 ※	※CLC04にはイエローアタッチメントは付属しません ※CLC62はツインカラー(白/黄切替)となります。		
				HB3	LED	CLC27 CLC71	x	PSX 26W	CLC62 ※			
	7型	R4.4~	GDH2##	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	CLC65 ◆	◆グレード スパーGL 適応OK ※DX 販売店オプションは未調査		
				HB3	LED	CLC27 CLC71	x	LED (L1B)	CLC65 ◆	◆グレード スパーGL 適応OK ※DX 販売店オプションは未調査		
ハイラックス サーフ		H7.11~H14.11	KZN18# RZN18# VZN18#	H4		CLC25/CLC28 CLC70 ■		H3	x	■：装着にはADLユニットⅡ (CL118) が必要です。		
				H14.11~H17.8	KZN21# RZN21# DZN21#	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
						HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
ハイラックス ピックアップ	H29.9~R2.8	GUN125	H4		CLC25/CLC28 CLC70※		H16	CLC50 CLC60	※後方スペースが狭いため、装着時にはヘッドライトユニットの脱着またはバッテリー、エアクリナーの移動が必要です ※01：発光部の角度調整が必要です。			
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	LED	x				
	R2.8~	GUN125	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	LED	x	※01：発光部の角度調整が必要です。			
M/C後			LED		x		LED (L1B)	CLC65 ※	※2, X (M/C後)			
パッソ	H16.5~H18.12	KGC1# QNC1#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60				
			H7	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60				
	H18.12~H22.2	KGC1# QNC1#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60				
			HB3	HID (D2R)	未確認	x	H8	CLC50 CLC60				
	H22.2~H26.4	NGC30 KGC30	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60				
			HB3	H7	x ※02	x	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可			
			HB3	HID (D4S)	x ※02	CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1：システムでの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。			
	H26.4~H28.4	KGC30 KGC35	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60				
HB3			HID (D4R)	x ※02	x	H16	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可				

[注]

- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
- 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
- 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
- 当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
- 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
パッソ	H26.4~H28.4	KGC30 KGC35	HB3	H7	x ※02	x	H16	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
			HB3	HID (D4S)	x ※02	CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。	
	H28.4~	M700A M710A	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	x		
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	LED	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
MODA			Bi-Beam LED		x		LED	x		
パッソ セツテ	H20.12~H24.3	M502E M512E	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60		
			H7	HID (D4R)	x	x	H8	CLC50 CLC60		
ハリアー	H9.12~H15.2	MXU10#W SXU10#W	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4	CLC51 ※01	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
	H15.2~H25.11	ACU3#W MCU3#W GSU3#W	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB4	CLC51 ※01	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
	ハイブリッド含む	H25.12~H29.6	ZSU6#W AVU65W	HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	LED	△ ◇	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
				HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	LED	△ ◇	◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
		H29.6~R2.6	ZSU6#W AVU65W	LED	LED	x	x	LED	△ ◇	◇: CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
				R2.6~	AXUH8# MXUA8#	LED	LED	x	x	LED (L1B)
ピクシス エポック	H24.5~H29.5	LA300A LA310A	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	CLC50 CLC60		
	H29.5~	LA350A LA360A	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	x		
			LED		x		LED	x		

【注脚】
 *本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 *本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 *本適応表に記載の適応情報は、純正灯用に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 *当後車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 *仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 *衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									
ピクシス ジョイ	H28.8~	LA250A LA260A	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	×	
			LED (Bi-Beam)		×		LED	×	
ピクシス メガ	H27.7~H28.5	LA700A LA710A	HB3	LED	×	×	H16	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
			H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	×	
	H28.5~	LA700S LA710S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	×	
HB3			LED	×	×	LED	×	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。	
ピクシス スペース	H23.9~H29.1	L 575A L585A	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8	×	※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するため、装着不可
			HB3	HID (D4R)	×	×	H8	×	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※バルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
ピクシス パン	H23.12~H29.10	S321M S331M	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—		
	H29.11~R3.11		H4		CLC25/CLC28 CLC70		—		
			LED	LED	×	×	LED	×	
	R3.12~	S700M S710M	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—		
LED			LED	×	×	LED (L1B)	CLC65 注	注: 販売店オプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。	
ピクシストラック	H26.9~H30.4	S500U S510U	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H8 or H16	CLC50 CLC60	
	H30.5~R3.11	S500U S510U	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	×	
			LED	LED	×	×	LED	×	
	R3.12~	S500U S510U	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	×	
LED			LED	×	×	LED (L1B)	CLC65		

【注】
 *本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 *本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 *本適応表に記載の適応情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
 *当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 *仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 *衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

プレミオ	H28.6~R3.4	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	HIR2		CLC27 CLC71		H16	CLC50 CLC60	
			Bi-Beam LEDヘッドランプ		x		H16	CLC50 CLC60	
プリウス	M/C前 H15.8~H17.10	NHW20	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
EX含む	H17.11~H24.3	NHW20	H4		CLC25/CLC28 CLC70 ※3		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※3：HID/LEDシステム装着に必要な/リレ後方のスペースが確保できないため、 お取付けにはヘッドライトの脱着が必要です。
			HID (D4R)		x		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H21.5~H23.11	ZVW30	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H23.12~H27.12	ZVW30	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※※	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※※：専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13)注1 システムの装 着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。 ▲：ヘッドライト脱着必要。バラスト外してからソ ケット 接続LEDチップは装着の際、上下に向ける
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 ▲ CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H27.12~H30.11	ZVW50 ZVW51 ZVW55	LED		x		LED	x	
	H30.12~R5.1	ZVW51 ZVW55	LED		x		LED (L1B)	CLC65 注B	注A：Sグレードは、メーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着 可能です。(※PHV、GRは適応 外)
	R5.1~	MXWH6# ZVW6#系	LED		x		—		
プリウス PHV	H24.1~H29.2	ZVW35	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 。注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して 行ってください。
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60	
		H29.2~R5.1	ZVW52	LED		x		LED	x

【注脚】
 *本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 *本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 *本適応表に記載の適応情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準としております。正誤仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
 *当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 *仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 *衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

プリウス PHV	R5.1~	MXWH6# ZVW6#系	LED		×		—		
プリウスa	H23.5~H26.11	ZVW40 ZVW41	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※※	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※※：専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13)
			HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H26.11~R3.4	ZVW40 ZVW41	HB3	H11	×	CLC26 CLC71 ※※	LED	△ ◇	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※※：専用HIDキットあり (APP11,APP12,APP13) ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			LED		×		LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
プレビス	H13.6~H17.12	JCG10 JCG11 JCG15	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	—	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H17.12~H19.7		HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	—	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
ブレイド	H18.12~H24.4	AZE15#H GRE156H	HB3	H11	未確認	CLC26 CLC71	H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4S)	未確認	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
プレミオ	H13.12~H16.12	AZT24# NZT24# ZZT24#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H3a	×	
			HID (D2R)		×		H3a	×	
	H16.12~H19.3	AZT24# ZZT24#	H4		未確認		HB4		
			H7	HID (D4R)	×	×	HB4	CLC51	
	H19.6~H24.11	ZRT260 ZRT265 NZT260 NZT265	HB3	H11	未確認	未確認	H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4R)	未確認	×	H11	CLC50 CLC60	
	H24.12~H28.06	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	HB3	H11	未確認	×	H16	CLC50 CLC60	灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため、不適合
			HB3	HID (D4R)	未確認	×	H16	CLC50 CLC60	

【注】
 ・本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ・本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ・本適応表に記載されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ・当該車検対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ・衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は表籍未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)									
プレミオ	H28.6~R3.4	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	HIR2		CLC27 CLC71		H16	CLC50 CLC60	
			Bi-Beam LEDヘッドランプ		x		H16	CLC50 CLC60	
プログレ	H13.4~H16.4	JCG1#	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H16.4~H17.12	JCG1#	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
プロボックス	H14.7~H26.7	NCP5# NLP5#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51	
	H26.8~	NCP16#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
ベルタ	H17.11~H24.6	KSP9# SCP9# NCP9#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			HID (D4R)		x		H11	CLC50 CLC60	
ポルテ	3ドア H16.4~H24.7	NNP1#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D4R)		x		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	4ドア H24.7~	NNP14#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H16	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D4R)	CLC27 CLC71 ※01	x	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
マークX	H16.11~H18.10	GRX12#	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H18.10~H21.10	GRX12#	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC49 CLC45 注1	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。

[注脚]
 *本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 *本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 *本適応表に記載の適応情報は、純正灯用に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 *当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 *仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 *衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			
トヨタ (TOYOTA)									

マークX	H21.10~H24.8	GRX13#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	※02	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01		CLC49 ▲	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ▲：タイヤハウスからの作業が必要
	H24.8~H28.11	GRX13#	HID (D4S)		×			H16	CLC50 CLC60	
			HID (D4S)		CLC49 ▲			LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用) ▲：タイヤハウスからの作業が必要。助手席は作業スペース狭い為ヘッドライト脱着した方が作業しやすい。
H28.11~R1.12	GRX13#	LED		×			LED	△ ◇		
		LED		×			LED	△ ◇		
マークX ジョ	H19.9~H25.11	AW# #K	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	※02	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01		CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
マークII クオリス	H9.4~H13.12	MCV2#W SXV2#W	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC71 ※01	×		H3	×	※01：発光部の角度調整が必要です。
マークII プリット	H14.1~H19.9	X11#W	HB3	H7	CLC27 CLC71 ※01	×		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H15.1~H19.9		HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	×		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
ミライ	H26.12~R2.12	JPD10	LED	LED	×	×		LED	×	
	R2.12~	JPD20	LED	LED	×	×		LED	×	
ライトエースパン	H20.2~R2.6	S402M系 S412M系	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—	—		
ラウム	H15.5-H23.10	NCZ20 NCZ25	H4		CLC25/CLC28 CLC70			HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
			H7	HID (D2R)	×	×		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
ラクティス	H17.10~H19.12	SCP100 NCP100 NCP105	H4		CLC25/CLC28 CLC70			H11	CLC50 CLC60	
			H7	HID (D4R)	×	×		H11	CLC50 CLC60	

【注脚】
 *本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 *本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 *本適応表に記載の適応情報は、純正灯員に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯員や社外品灯員への取付けはできません。
 *当後車検対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査員の見えが無く、検査員の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 *仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 *衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	
			HI	LO	HI	LO			

トヨタ (TOYOTA)

ラクティス	H19.12~H22.11	SCP100 NCP100 NCP105	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D4S)	CLC27 CLC71 ※01	CLC45 注1	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 注1 システムの装着には、ヘッドライトユニットを必ず取り外して行ってください。
	H22.11~H26.5	NCP120 NSP120	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H11	CLC50 CLC60	
			H11	HID (D4R)	×	×	H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
H26.5~H28.11	NCP120 NSP120	HIR2		×		H11	CLC50 CLC60	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
		HID (D4S)		×		H11	CLC50 CLC60		
ラッシュ	H18.1~H28.3	J210E J200E	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC71 ※01	×	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
ランドクルーザー 70バン/ピックアップ	H26.8~H27.6	GRJ7#K	H4		CLC25/CLC28 CLC70		—		
		GRJ7#K	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	R5.11~	GDJ76W	LED		×		LED (L1B)	CLC65	
ランドクルーザー100	H10.1~H19.6	UZJ100W HDJ101K	HB3	HB4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
ランドクルーザー200	H19.9~H24.1	UZJ200	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H24.1~H25.1	URJ202W	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HID (D4S) バイキセノン		×		H16	CLC50 CLC60	
	H25.1~H27.8	URJ202W	HB3	H11	×	×	H16	CLC50 CLC60	注：ライトユニットにカバーがある車両は装着できません。
HB3			HID (D4S)	×	CLC49	H16	CLC50 CLC60	注：ライトユニットにカバーがある車両は装着できません。	

【ご注意】
 ●本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 ●当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 ●衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

※2025年 2月現在の情報です。
※空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォ グランプ		
			HI	LO	HI	LO				
トヨタ (TOYOTA)										
ランドクルーザー200	H27.8~R3.7	URJ202W	HB3	LED	×	×	LED	△ ◇	注：ライトユニットにカバーがある車両は装着できません。 ◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
			LED	LED	×	×	LED	△ ◇		◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
ランドクルーザー250	R6.4~	GDJ250W TRJ250W	LED	LED	×	×	LED (L1B)	CLC65		
ランドクルーザー300	R3.8~	FJA300W VJA300W	LED		×		LED (L1B)	CLC65 ◆	◆グレード GR SPORT ※他のグレードはバルブ交換不可フォグランプ	
ランドクルーザー シグナス	H14.8~H17.4	J100W	HB3	H1	CLC27 CLC71 ※01	×	H3	×	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H17.4~H19.6		HB3	H1	CLC27 CLC71 ※01	×	H3	×	※01：発光部の角度調整が必要です。	
90	H8.5~H14.9	KZJ9# RZJ9# VZJ9#	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	120	H14.10~H21.8	KDJ12#W RZJ12#W VZJ12#W GRJ12#W	H4		CLC25/CLC28 CLC70		HB4	CLC51 ※01	※01：発光部の角度調整が必要です。
ランドクルーザー プラド	H21.9~H25.9	TRJ.15# GRJ15#	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	150		H25.9~H29.9	HB3	H11	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
				HB3	LED	CLC27 CLC71 ※01	×	H16	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H29.9~	J15#W系	LED	LED	×	×	LED	△ ◇	◇：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)	
ルーミー (ROOMY)	H28.11~R2.9	M900A M910A	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED	×		
			LED		×		LED	×		
	R2.9~	M900A M910A	H4		—		—	—		
			LED		×		LED (L1B)	CLC65 ※	※LEDフォグ車はカスタムG-T、カスタムGのみ交換可能	

- 【注】
- 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 - 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 - 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 - 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査員の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 - 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 - 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。