

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			H1	LO	H1	LO				
マツダ (MAZDA)										
AZオフロード	H16.10 ~ H26.3	JM23W	H4		CLC25 CLC40		H8	×	03	※03：干渉する為、取付不可
AZワゴン	H15.10 ~ H20.8	MJ21 MJ22S	H4		CLC25 CLC40		H8	×	03	※03：干渉する為、取付不可
			HID (D2S)		×		H8	×	03	
	H20.9 ~ H24.9	MJ23S	H4		×		H8	×	03	※03：干渉する為、取付不可
			HID (D2S)		×		H8	×	03	
CX-3	H27.2 ~ H28.11	DK5	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	LED	×	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			LED	LED	×	×	LED	×		
	H28.11 ~		LED	LED	×	×	LED	×		
CX-5	H24.2 ~ H27.1	KE# #W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	×	※01：発光部の角度調整が必要です。 フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、お取り付けできません。 ポジションランプとアクセサリランプを全てLEDバルブに交換すると、エンジンONの時にスマールランプをOFFにしてもLEDバルブが完全に消灯しない場合があります。LEDバルブ装着はアクセサリランプがポジションランプのいずれか一方のみでの使用が可能です。	
			HID (D4S)		CLC49		H11	×		
	H27.1 ~ H29.2		LED	LED	×	×	H11	×	フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、お取り付けできません。	
			LED	LED	×	×	LED	×		
	H29.2 ~	KFEP KF5P KF2P	LED	LED	×	×	LED	×		
CX-7	H18.12 ~ H21.8	ER3P	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
	H21.9 ~ H23.12		HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	HB4	CLC51	※01：発光部の角度調整が必要です。	
CX-8	H29.12 ~	KG2P	LED		×		LED	×		
CX-30	R1.10 ~ R2.12	DM#P系	LED		×		LED	×		
CX-60	R4.9 ~	KH系	LED		×			-		

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本通応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。必ず現車にてご確認ください。
本通応表に記載の通応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様でない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			H1	LO	H1	LO			
マツダ (MAZDA)									
MAZDA 2	R1.9~	DJ##S系	LED		x				
MAZDA 3	R1.5~	BP#P系	LED		x		-		
MAZDA 6	R1.8~	GJ##P系 GJ##W系	LED		x		-		
MPV	H15.10~H18.1	LWFW LW3W	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H18.2~H28.3	LY3P	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。
MX-30	R2.10~	DREJ3P	LED		x		LED	x	
RX-8	H15.4~H20.2	SE3P	H9	HID (D2S)	x 03	x	H11	CLC50 CLC60	※03: 干渉する為、取付不可
	H20.3~H24.6		H9	HID (D2S)	x 03	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※03: 干渉する為、取付不可
アクセラ	4ドア/5ドア H15.10~H18.6	BK系	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC65	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※: XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
			HB3	H1	未確認	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。
	4ドア/5ドア H18.6~H21.6	BK系	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	HB4	CLC65	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※: XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る
			HB3	HID (D2S)	未確認	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H21.6~H23.9	BL系	HB3	H11	未確認	未確認	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	未確認	x	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	4ドアセダン H23.9~H25.11	BL系	HB3	H11	未確認	未確認	H11		
			HB3	HID (D2S)	未確認	x	H11		
H25.11~H28.7	BM5FP BM5AP	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本通販売に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車同個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本通販売に記載の通販売情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様でない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			H1	LO	H1	LO				
マツダ (MAZDA)										
アクセラ	H25.11 ~ H28.7	BM5FP BM5AP	HID (D4S)		x		H11	CLC50 CLC60		
			4ドアセダン	H28.7 ~	BYEFP	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	LED
	LED					x		LED	x	
	H21.6 ~ H25.11	BL# #W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	HB4	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。	
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51		
	5ドア ハッチバック	H25.11 ~ H28.7	BM# #S	HB3	H11	未確認	未確認	LED	CLC65	
				HID (D4S)		x		H11	CLC50 CLC60	
		H28.7 ~	BM# #S	HB3	H11	未確認	未確認	LED	x	
				LED		x		LED	x	
	アテンザ	H14.5 ~ H20.1	GG系	H1	H1	x	x	H1	x	
H1				HID (D2S)	x	x	H1	x	▲:バラスト相性悪い為適用不可	
H20.1 ~ H24.11		GH系	H9	HB4	CLC26 CLC41 01	CLC27 CLC42 01	H11	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。 フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプのみ対応。	
			HID (D2S)		CLC48		H11	CLC50 CLC60	フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプのみ対応。	
H24.11 ~ H27.1		GJ系	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01:発光部の角度調整が必要です。 フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプのみ対応。	
			HID (D4S)		x		H11	CLC50 CLC60	フォグランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプのみ対応。	
H27.1 ~		GJ# #P GJ# #W	LED		x		LED	x		
キャロル		H21.12 ~ H27.1	HB25S HB35S	H4		CLC25 CLC40				
	H27.1 ~	HB36S	H4		CLC25 CLC40					

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本通応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本通応表に記載の通応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様でない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			H1	LO	H1	LO				
マツダ (MAZDA)										
デミオ	H14.8 ~ H17.4	DY3W DY5W	H4		CLC25 CLC40		HB4	×	11	※01：発光部の角度調整が必要です。 11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	×	HB4	×	11	
	H17.4 ~ H19.7	DY3# DY5#	H4		CLC25 CLC40		H11	×	11	11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H11	×	11	11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	H19.7 ~ H23.6	DE3# DE5#	H4		CLC25 CLC40		H11			
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H11			※01：発光部の角度調整が必要です。
	H23.6 ~ H26.9	DE3# DE5# DEJFS	H4		CLC25 CLC40		H11			
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H11			※01：発光部の角度調整が必要です。
	SKYACTIV SHOOTING STAR	H24.12 ~ H26.8	DEJFS	LED	LED	×	×	H11		
	H26.9 ~	DJ3#S DJ5#S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60		
LED			×		H11	CLC50 CLC60				
ピアンテ	H20.7 ~ H30.2	CC#W系	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	×	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。	
フレアワゴン	H25.4 ~ H30.2	MM32S MM42S	H4		CLC25 CLC40					
			H9	HID (D4R)	CLC26 CLC41	×	H8	CLC50 CLC60		
			HID (D4S)		×		H8	CLC50 CLC60		
	カスタムスタイル	H27.5 ~ H29.1	MM32S MM42S	HID (D4S)		×		H16	CLC50 CLC60	
				HID (D4S)		×		LED	×	11

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			H1	LO	H1	LO			
マツダ (MAZDA)									
フレアワゴン	H30.2 ~	MM53S	H4		CLC25 CLC40				
			HB3	LED	x 02	x			
	カスタムスタイル		LED	x		LED	x	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。	
フレアクロスオーバー	H26.1 ~ R2.2	MS31S MS41S	HID (D4S)		x		H8	CLC50 CLC60	
	R2.2 ~ R4.5	MS52S MS92S	H4		CLC25 CLC40				
	R2.2 ~	MS52S MS92S	LED		x		LED	x	
ペリーサ	H16.6 ~ H27.10	CD5R DC5W	HB3	H7	x	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です ※■: バルブ後方が車体に干渉するため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です ※■: バルブ後方が車体に干渉するため、装着不可
ロードスター	H12.7 ~ H14.7	NB系	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H1	x	※01: 発光部の角度調整が必要です
	H14.7 ~ H16.9	NB系	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	HB4	CLC51	※01: 発光部の角度調整が必要です
	H16.9 ~ H17.8	NB系	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です
	H17.8 ~ H20.12	NC系	H9	H7	CLC26 CLC41 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です
			H9	HID (D2S)	CLC26 CLC41 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です
	H20.12 ~ H27.5	NB系	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です
	H27.5 ~	ND系	LED	LED	x	x			

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車種によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。