

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン (NISSAN)									
アリア [ARIYA]	R4.1 ~	FEO	LED	LED	x	x	LED	x	
GT-R	H19.11-H25.11	R35	D2S		CLC48				▲：タイヤハウスからの作業が必要。 インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
	H25.12 ~	R35	LED	LED	x	x	LED	x	▲：タイヤハウスからの作業が必要。 インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
NV100クリッパー NV100クリッパー リオ	H25.12 ~ H27.3	DR64V DR64W	H4		CLC25 CLC40		H8		【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H1	HID (D2R)	x		H8		【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H27.3 ~	DR17V DR17W	H4		CLC25 CLC40		H16		
			H1	HID (D4R)	x		H16		【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
NV150 AD	H28.12 ~ R3.5	Y12系	H4						
NV200パネット	H21.5 ~	VM20	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
e-NV200	H26.10 ~	ME0	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
NV350 キャラバン	H24.6 ~ H29.7	E26系	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HID (D2R)		x		H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H29.7 ~		LED	LED	x	x	H11		
X-TRAIL	H15.6 ~ H19.8	T30	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2R)	x	x	H11	CLC50 CLC60	
	H19.8 ~ H22.7	T31	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H22.7 ~ H25.12	T31	H1	H11	x	x 02	H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
H1			HID (D2S)	x	x	H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			H1	LO	H1	LO			
ニッサン (NISSAN)									
X-TRAIL	H25.12 ~ H29.6	T32	H9	H11	x 02	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1) が必要です。
			LED	LED	x	x	H11	CLC50 CLC60	
	H29.6 ~ R4.7	T32	H9	H11	x 02	CLC26 CLC41	H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1) が必要です。
			LED		x		H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
R4.7 ~	T33	LED	LED	x	x	LED	x		
ウイングロード	H13.10 ~ H17.11	Y11系	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H17.11 ~ H30.3	Y12系	H1	HB4	x	CLC27 CLC42 01 04	HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)		x		HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
エルブランド	H14.5 ~ H16.8	E51	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC65	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※: XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H16.8 ~ H22.8	プロジェクト車	HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC65	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※: XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ▲: AFS稼働部干渉する為取付不可
	H22.8 ~ H26.1	E52	H9	HID (D2S)	CLC26 CLC41 01	CLC48	H8	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ▲: タイヤハウスからの作業が必要。 ★: インテリジェンスアラウンド ビューモニター装着車は不可。AFS稼働部干渉する為取付不可
			H9	HID (D2S)	CLC26 CLC41 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01: 発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
H26.1 ~		LED	LED	x	x	H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。	
オッティ	H17.6 ~ H18.10	H91W	H4		CLC25 CLC40		H3a	x	
			HB3	H1	CLC27 CLC42 01	x			※01: 発光部の角度調整が必要です。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査員の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			H1	LO	H1	LO			
ニッサン (NISSAN)									
オッティ	H17.6 ~ H18.10	H91W	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x			※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H18.10 ~ H25.6	H92W	H4		CLC25 CLC40				
HB3			HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x			※01: 発光部の角度調整が必要です。	
キックス	H20.10 ~ H24.6	H59A	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	
	R2.6 ~	P15	LED	LED	x	x	LED	x	
キャラバン/ホ-ミ-	H14.9 ~ H24.6	E25	H4		CLC25 CLC40		LED	CLC65	
キューブ	H14.10 ~ H20.11	Z11	H4		CLC25 CLC40 01 04		HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2R)		x		HB4	CLC51 01	※01: 発光部の角度調整が必要です。
	H20.11 ~	Z12	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HID (D2R)		x		H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
サクラ	R4.6 ~	B6AW	LED	LED	x	x	LED	x	
シルビア	H10.12 ~ H14.8	S15	HB3	H1	CLC27 CLC42 01	x	H3	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H3	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。
シルフィー	H24.12 ~	TB17	H9	H11	x 02	x 02	H11	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H9	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
ジューク (JUKE)	H22.6 ~ H26.7	F15	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H1	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン (NISSAN)									
ジューク(JUKE)	H26.7~	F15	HB3	H11	x 02	x 02	H11	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	
スカイライン	2D7	H19.10~H28.1	HID (D2S)		x		H1	x	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	4D7	H18.11~H22.1	HID (D2S)		x		HB4	CLC51 01 04	
	4D7	H22.1~H26.2	HID (D2S)		x		H8	CLC50 CLC60	
		H26.2~	V37	LED	LED	x	x	LED	
スカイライン クロスオーバー	H21.7~H28.6	J50	H9	HID (D2S)	CLC26 CLC41	x	H8	CLC50 CLC60	
セレナ	H17.5~H19.12	C25	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		x		H8	CLC50 CLC60	
	H19.12~H22.11	C25	HB3	H11	x 02	x 02	H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ▲: 別売ゴムカバー必要 (CLC95GC) 95mmタイプ ゴムカバーの差込み量が浅い為、外れない様別途固定加工推奨。
			HID (D2S)		CLC48		H8	CLC50 CLC60	
	H22.11~H25.12	C26	HB3	HB4	x 02	x	H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。 ▲: 別売ゴムカバー必要 (CLC95GC) 95mmタイプ
			HB3	HID (D2R)	x 02	CLC48	H8	CLC50 CLC60	
	H25.12~H28.8	C26	HB3	H11	x	CLC26 CLC41 01	H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	LED	x	x	H11	CLC50 CLC60	
	H28.8~R4.12	C27 GC27 GFC27	H9	H11	x	x	H11	CLC50 CLC60	灯体裏側にカバーがあるため、お取付けはできません。 灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H9	LED	x	x	H8	CLC50 CLC60	
R4.12~	C28系	LED	LED	x	x	LED	x		

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車検対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが無く、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット		
			HI	LO	HI	LO				
ニッサン (NISSAN)										
ティアナ	2灯式 プロジェク ター車	H20.6 ~ H26.2	J32	HID (D2S)		x		H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着さ れている車両は適応外となります。
				H9	H11	CLC26 CLC41 01	x 02	H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着さ れている車両は適応外となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	4灯式	H20.6 ~ H26.2	J32	H9	HID (D2R)	CLC26 CLC41 01	x	H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着さ れている車両は適応外となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
				H9	HID (D2S)	CLC26 CLC41 01	x	H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着さ れている車両は適応外となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
	アクシス	H26.2 ~ R2.7	L33	H9	H11	CLC26 CLC41	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着さ れている車両は適応外となります。 ：装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1) が必要で す。 ▲：別売ゴムカバー必要 (CLC90GC) 90mmタイプ ▲：灯室内スペースは狭く、コネクタはゴムカバー内 配置。 ゴムカバーは上部の差込み量が少ない為、外れない様 別途 固定加工推奨。
				H9	HID (D2S)	CLC26 CLC41	CLC48	H11	CLC50 CLC60	
	H16.9 ~ H24.9	C11	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60		
	H16.9 ~ H18.12		HID (D2R)		x		H8	CLC50 CLC60		
H16.9-H19.12		H11	HID (D2S)	CLC26 CLC41 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。		
H20.1-H24.10	C11	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60			
		H11	HID (D2S)	CLC26 CLC41 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。		
デイズ	H25.6 ~ H27.10	B21W	H4		CLC25 CLC40					
			HID (D4S)		x		H16	x	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け 不可	
	デイズハイウェイスター	H25.6 ~	B21W	HID (D4S)		x		H16	x	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け 不可
デイズルークス ハイウェイスター含む	H26.2 ~ H28.12	B21A	H4		CLC25 CLC40					
			HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60		
デイズ ハイウェイスター含む	H28.12 ~ H31.3	B21A	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60 注1	注1：個体差によりフェンダーライナーに若干、干 渉する場合あり (装着可能範囲)	
			LED		x		H16	CLC50 CLC60 注1	注1：個体差によりフェンダーライナーに若干、干 渉する場合あり (装着可能範囲)	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載されている車種でも、純正バルブに使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではないバルブや社外品バルブへの取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが無く、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			H1	LO	H1	LO			
ニッサン (NISSAN)									
デイズ ハイウェイスター含む	H31.3~	B4#W	H19		CLC16 専用キット		LED	×	
			LED		×		LED	×	
デュアリス	H19.5~H26.3	J10	H7	H7	×	×			
			H7	HID (D2R)	×	×	H11	CLC50 CLC60	
ノート	H17.1~H19.12	E11	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H8	CLC50 CLC60	
	H20.1~H24.8	E11	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2R)		×		H8	CLC50 CLC60	
	H24.9~H26.10	E12	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H26.10~H28.11	E12	H4		CLC25 CLC40		H11	×	※07: LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いためバルブ挿入口の拡大加工が必要です。
HB3			LED	×	×	H11	×	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※07: LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いためバルブ挿入口の拡大加工が必要です。	
M/C後 H28.11~R3.8	HE12	HB3	H11	×	CLC26 CLC41 注	H8	CLC50 CLC60	※注: ライトユニットにカバーが装着可。 ただし、ドライバーユニット固定に注意 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
		HB3	LED	×	×	H8	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可	
FMC R2.12~	E13	H4							
		LED	LED	×	×	LED	×		
オーラ R3.8~			LED	LED	×	×	LED	×	
フーガ	H16.10~H21.10	Y50	HB3	H1	×	×	H11	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	×	×	H11	CLC50 CLC60	※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン (NISSAN)									
フーガ	H21.11 ~ H27.2	Y51	HID (D2S)		CLC48		H8	CLC50 CLC60	アラウンドビューシステム装着車は装着不可
	H27.2 ~		LED	LED	x	x	LED	x	
フ-ガハイブリッド	H22.10 ~	HY51	HID (D2S)		x		H8	CLC50 CLC60	
	H27.2 ~		LED	LED	x	x	LED	x	
フェアレディ-Z	H17.9 ~ H20.12	Z33	HID (D2S)		CLC48		-	-	
	H20.12 ~ R4.8	Z34	HID (D2S)		CLC48		-	-	アラウンドビューシステム装着車は装着不可
	R4.8 ~	Z34	LED	LED	x	x	-	-	
ブルーバードシルフィ	H17.12 ~ H24.12	G11	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	
マーチ	H19.6 ~ H22.6	K12	H1	H11	x	x 02	H11	x	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H1	HID (D2R)	x	x	H11	x	▲：CLC48はバラスト相性悪い為適用不可
	H22.7 ~ H25.5	K13	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
ムラーノ	H16.9 ~ H20.9	Z50	HID (D2S)		x		HB4	x 03	※3：取り付けに必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取り付けはできません。
	H20.9 ~ H27.5	Z51	HID (D2S)		x		H8	CLC50 CLC60	
モコ	H14.4 ~ H18.2	MG21S	H4		CLC25 CLC40		H8	x 1	1フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
	H18.2 ~ H23.2	MG22S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
	H23.2 ~ H28.5	MG33S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
	ドルチェ H25.10 ~ H28.5		HID (D2S)		x		H8	CLC50 CLC60	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適合情報は、純正バルブに使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			H1	LO	H1	LO			
ニッサン (NISSAN)									
ラフェスタ	H16.12 ~ H19.5	B30	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			H1	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60	
	H19.5 ~ H24.12	B30	HB3	H1	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H8	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
	H23.6 ~ H30.3	CWEFWN CWEAWN	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11	CLC50 CLC60	※01：発光部の角度調整が必要です。
リーフ	H24.11 ~ H29.10	ZE0系	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H9	LED	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H29.10 ~	ZE1系	HB3	H11			H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			LED	LED	x	x	H8	CLC50 CLC60	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
ルークス	H21.12 ~ H25.4	ML21S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D2S)		x		H8	CLC50 CLC60	
	H26.2 ~ H28.12	B21A	H4		CLC25 CLC40		H16	x	衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます
			HID (D4S)		x		H16	x	
	H28.12 ~ R2.3	B21A	H4						
			LED		x		H16		
	R2.3 ~	B4 #A	H19				LED	x	
			LED		x		LED	x	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の適合情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応適合は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	
			HI	LO	HI	LO			
ニッサン (NISSAN)									
ディズルークス	H26.2 ~ H28.11	B21A	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			HID (D4S)		x		H8	CLC50 CLC60	
	H28.12 ~ R2.3		H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	
			LED (Bi-beam)		x		H8	CLC50 CLC60	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式の違い、グレード、寒冷地仕様車（個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。