

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
ニッサン (NISSAN)										
NV100クリッパー NV100クリッパー リオ	H25.12 ~ H27.3	DR64V DR64W	H4		CLC10 CLC30		H8		CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H27.3 ~	DR17V DR17W	H1	HID (D2R)	x		H8		CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
NV200パネット	H21.5 ~	VM20	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
e-NV200	H26.10 ~	ME0	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
NV350 キャラバン	H24.6 ~ H29.7	E26系	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HID (D2R)		x		H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H29.7 ~		LED	LED	x	x	H11			
X-TRAIL	H15.6 ~ H19.8	T30	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			H1	HID (D2R)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	H19.8 ~ H22.7	T31	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
	H22.7 ~ H25.12	T31	H1	H11	x	x 02	H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H1	HID (D2S)	x	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H25.12 ~ H29.6	T32	H9	H11	x	CLC11	H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 :装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1 ¥2,000 税別) が必要です。
			LED	LED	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 :装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1 ¥2,000 税別) が必要です。
H29.6 ~	T32	H9	H11	x	CLC11	H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 :装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1 ¥2,000 税別) が必要です。	
		LED		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 :装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1 ¥2,000 税別) が必要です。	
ウイングロード	H13.10 ~ H17.11	Y11系	HB3	HB4	CLC12 01	CLC12 01	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
	H17.11 ~ H30.3	Y12系	H1	HB4	x	CLC12 01	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01：発光部の角度調整が必要です。 04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01：発光部の角度調整が必要です。 04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
エルグランド	H14.5 ~ H16.8	E51	HB3	H7	CLC12 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H16.8 ~ H22.8	E51	HB3	HID (D2R)	CLC12 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年12月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
ニッサン (NISSAN)										
エルグランド	H22.8 ~ H26.1	E52	H9	HID (D2S)	CLC11 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H26.1 ~		H9	HID (D2S)	CLC11 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			LED	LED	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
オッティ	H17.6 ~ H18.10	H91W	H4		CLC10 CLC30		H3a	x	x	
			HB3	H1	CLC12 01	x				01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x				01: 発光部の角度調整が必要です。
	H18.10 ~ H25.6	H92W	H4		CLC10 CLC30					
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x				01: 発光部の角度調整が必要です。
キックス	H20.10 ~ H24.6	H59A	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
キャラバン/ホ-ミ-	H14.9 ~ H24.6	E25	H4		CLC15					
キューブ	H14.10 ~ H20.11	Z11	H4		CLC10 CLC30		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2R)		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H20.11 ~	Z12	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HID (D2R)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
シルビア	H10.12 ~ H14.8	S15	HB3	H1	CLC12 01	x	H3	x	x	01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	x	H3	x	x	01: 発光部の角度調整が必要です。
シルフィー	H24.12 ~	TB17	H9	H11	x 02	x 02	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H9	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
ジューク (JUKE)	H22.6 ~ H26.7	F15	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H1	HID (D2R)	x	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H26.7 ~		HB3	H11	x 02	x 02	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
スカイライン	2ドア	H19.10 ~ H28.1	HID (D2S)		x		H1	x	x	
	4ドア		H18.11 ~ H22.1	HID (D2S)		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04
		H22.1 ~ H26.2		HID (D2S)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21
		H26.2 ~	V37	LED	LED	x	x	LED	x	x
スカイライン クロスオーバー	H21.7 ~ H28.6	J50	H9	HID (D2S)	CLC11	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年12月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
ニッサン (NISSAN)										
セレナ	H17.5 ~ H19.12	C25	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			HID (D2R)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H19.12 ~ H22.11	C25	HB3	H11	x 02	x 02	H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HID (D2S)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H22.11 ~ H25.12	C26	HB3	HB4	x 02	CLC12 01	H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2R)	x 02	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H25.12 ~ H28.8	C26	HB3	H11	CLC12 01	CLC11 01	H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。 : 装着にはコンデンサーハーネス (CLCR1 ¥2,000 税別) が必要です。
			HB3	LED	CLC12 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
H28.8 ~	C27 GC27 GFC27	H9	H11	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	灯体裏側にカバーがあるため、お取付けはできません。 : 灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。	
		H9	LED	x		H8	CLC01 CLC50	CLC21		
ティアナ	2灯式 プロジェクター車	J32	HID (D2S)		x		H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H9	H11	CLC11 01	x 02	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
	4灯式	L33	H9	HID (D2R)	CLC11 01	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 01: 発光部の角度調整が必要です。
			H9	H11	CLC11	CLC11	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
H26.2 ~	L33	H9	HID (D2S)	CLC11	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。	
		H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21		
ティ-ダ/ティ-ダラティオ	H16.9 ~ H24.9	C11	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H16.9 ~ H18.12		HID (D2R)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	ASF車		H11	HID (D2S)	CLC11 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。
	H20.1-H24.10		H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			H11	HID (D2S)	CLC11 01	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。
デイズ	H25.6 ~ H27.10	B21W	H4		CLC10 CLC30					
			HID (D4S)		x		H16	x	CLC21	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
デイズ ハイウェイスター	H25.6 ~	B21W	HID (D4S)		x		H16	x	CLC21	フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
デイズ ルークス ハイウェイスター含む	H26.2 ~ H28.12	B21A	H4		CLC10 CLC30					
			HID (D4S)		x		H16	CLC50	CLC21	
	H28.12 ~	B21A	H4		CLC10 CLC30		H16	CLC01 CLC50 注1	CLC21	注1: 個体差によりファンダレイナーに若干、干渉する場合あり (装着可能範囲)
LED			x		H16	CLC01 CLC50 注1	CLC21	注1: 個体差によりファンダレイナーに若干、干渉する場合あり (装着可能範囲)		

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車再個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。□必ず現車にてご確認ください。
●本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車検対応製品は、JIS規格 (日本工業規格) D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年12月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
ニッサン (NISSAN)										
デュアリス	H19.5 ~ H26.3	J10	H7	H7	x	x				
			H7	HID (D2R)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
ノート	H17.1 ~ H19.12	E11	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			HID (D2R)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H20.1 ~ H24.8	E11	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			HID (D2R)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H24.9 ~ H26.10	E12	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
	H26.10 ~ H28.11	E12	H4		CLC10 CLC30		H11	x 07	x 07	07: LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いためバルブ挿入口の拡大加工が必要です。
HB3			LED	x 02	x	H11	x 07	x 07	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 07: LEDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いためバルブ挿入口の拡大加工が必要です。	
M/C後 e-POWER	H28.11 ~	HE12	HB3	H11	x 02	CLC11	H8	CLC01 CLC50	CLC21	ヘッドライトユニットの防水ゴムキャップ要加工
			HB3	LED	x 02	x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
フーガ	H16.10 ~ H21.10	Y50	HB3	H1	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	1: LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	1: LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H21.11 ~ H27.2	Y51	HID (D2S)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H27.2 ~		LED	LED	x	x	LED	x	x	
フーガハイブリッド	H22.10 ~	HY51	HID (D2S)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H27.2 ~		LED	LED	x	x	LED	x	x	
フェアレディ-Z	H20.12 ~ H27.7	Z34	HID (D2S)		x					
ブルバードシルフィ	H17.12 ~ H24.12	G11	HB3	HB4	CLC12 01	CLC12 01	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01: 発光部の角度調整が必要です。
			H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
マーチ	H19.6 ~ H22.6	K12	H1	H11	x	x 02	H11	x	x	02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			H1	HID (D2R)	x	x	H11	x	x	
	H22.7 ~ H25.5	K13	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
ムラーノ	H16.9 ~ H20.9	Z50	HID (D2S)		x		HB4	x 03	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です。3: HIDシステム装着に、3: 取り付けに必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
	H20.9 ~ H27.5	Z51	HID (D2S)		x		H8	CLC01 CLC50	CLC21	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。□必ず現車にてご確認ください。
●本対応表に記載の適用情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えが不十分、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年12月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			H1	LO	H1	LO				
ニッサン (NISSAN)										
モコ	H14.4 ~ H18.2	MG21S	H4		CLC10 CLC30		H8	× 1	CLC21	1フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可
	H18.2 ~ H23.2	MG22S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H23.2 ~ H28.5	MG33S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	ドルチェ H25.10 ~ H28.5		HID (D2S)		×		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
ラフェスタ	H16.12 ~ H19.5	B30	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			H1	HID (D2R)	×	×	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
	H19.5 ~ H24.12		HB3	H1	CLC12 01	×	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	CLC12 01	×	H8	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
	H23.6 ~ H30.3	CWEFWN CWEAWN	HB3	H11	CLC12 01	CLC11	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 01	×	H11	CLC01 CLC50	CLC21	01：発光部の角度調整が必要です。
リーフ	H24.11 ~ H29.10	ZE0系	H4		×		H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			H9	LED	×	×	H11	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
	H29.10 ~	ZE1系	HB3	H11			H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
			LED	LED	×	×	H8	CLC01 CLC50	CLC21	【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。
ルークス	H21.12 ~ H25.4	ML21S	H4		CLC10 CLC30		H8	CLC01 CLC50	CLC21	
			HID (D2S)		×		H8	CLC01 CLC50	CLC21	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。□必ず現車にてご確認ください。
●本対応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。