

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年3月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
スバル (SUBARU)										
BRZ	H24.3 ~	ZC6	HID (D4S)		x		PSX24W	CLC02	x	
R1	H17.1 ~ H17.10	RJ1 RJ2	H4		CLC10 CLC30		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H17.11 ~ H22.3	RJ1 RJ2	H4		CLC10 CLC30		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
R2	H15.12 ~ H22.3	RC1 RC2	H4		CLC10 CLC30		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2S)		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
WRX S4	H26.8 ~	VAG	HB3	LED		x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用
インプレッサ	H17.6 ~ H19.5	GD9 GDA GDB	HB3	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)		x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	WRX STI H17.6 ~ H19.5	GD9 GDA GDB	HB3	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)		x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H19.6 ~ H23.12	GH系	HB3	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)		x	PSX24W	CLC02	x	
	XV H23.12 ~	GP系	HB3	H11		x	PSX24W	CLC02(注)	x	(注)ホワイトのみ適用
			HB3	HID (D2R)		x	PSX24W	CLC02(注)	x	(注)ホワイトのみ適用
G4 H23.12 ~	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	HB3	H11		x	PSX24W	CLC02(注)	x	(注)ホワイトのみ適用	
		HB3	HID (D2R)		x	PSX24W	CLC02(注)	x	(注)ホワイトのみ適用	
インプレッサSTI	H19.10 ~	GR系	HB3	H7	CLC12 注	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。 注: 車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できない場合がございます。
			HB3	HID (D2S)	CLC12 注	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	
	H22.6 ~	GV系	HB3	HID (D2S)	CLC12 注	x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	
インプレッサ XV	H22.6 ~ H24.9	GH系	HB3	HID (D2S)	CLC12	x	HB4		CLC22 04	注: 車両の個体差によりバルブ後方のスペースが確保できない場合がございます。 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.10 ~	GP系	HB3	H11			PSX24W		x	
			HB3	HID (D2R)		x	PSX24W		x	
エクシーガ	H20.6 ~	YA4 YA5	H4		CLC10 CLC30		HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID (D2R)		x		HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	クロスオーバー7 H27.4 ~	YAM	HID (D2R)		x		LED	x	x	

[ご注意]
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。□必ず現車にてご確認ください。
本対応表に記載の適用情報は、純正バルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年3月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
スバル (SUBARU)										
サンバー	H24.04 ~	S321 S331	H4		CLC15					
サンバー トラック	H26.09 ~	S500J S510J	H4		CLC15		H8 or H16	CLC01 CLC50	CLC21	
ジャスティ カスタム	H28.11 ~	M900F M910F	H4		CLC10 CLC30		-			
			LED		x		LED	x	x	
トレジア	H22.10 ~	NSP12 # NCP12 #	H4		CLC10 CLC30		H11	CLC01 CLC50	CLC21	
			H11	HID (D4R)		x	H11	CLC01 CLC50	CLC21	
フォレスター	H17.1 ~ H19.11	SG5 SG9	HB3	H1		x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2R)		x	HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H19.12 ~ H24.10	SH5	HB3	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2R)		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ適用 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.11 ~ H27.10	SJ系	HB3	H11			H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用
			HB3	HID (D4R)		x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用
H27.11 ~	SJ系	HB3	H11			H16				
			LED		x		LED	x	x	
プレオ	H14.10 ~ H17.10	RA/RV系	IH01		x		HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H17.10 ~ H22.4	RA/RV系	H4				HB4	CLC03 CLC51 01	CLC22 04	01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H22.4 ~	L275F L285F	H4		CLC10 CLC30		H8		CLC21	
			HB3	H7		x	H8	CLC01 CLC50	CLC21	
HB3	HID (D4R)		x	H8	CLC01 CLC50	CLC21				
プレオ プラス	H29.5 ~	LA350F LA360F	H4				LED	x	x	
			LED		x		LED	x	x	
ルクラ	H22.4 ~	L455F L465F	H4		CLC10 CLC30		H8		CLC21	
			H7	HID (D4R)	x	x	H8		CLC21	
レヴォーグ	H26.6 ~	VM4 VMG	HB3	H11	CLC12 01	CLC11	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用
			HB3	LED	CLC12 01	x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ適用

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 ●本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 ●本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準しております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2018年3月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ			備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	Reflex LED コンパクト	
			HI	LO	HI	LO				
スバル (SUBARU)										
レガシニアウトバック	H21.5 ~ H24.4	BR9	HB3	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.5 ~	BR9系	HB3	HID (D2S)		x	H11	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ対応
レガシツーリングワゴン	H18.5 ~ H21.4	BP系	H9	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			H9	H I D (D2S)		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H21.5 ~ H24.4	BR系	HB3	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.5 ~ H25.5	BR系	HB3	HID (D2S)		x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ対応
H25.5 ~	HB3		HID (D2S)		x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ対応	
レガシィ B 4	H18.5 ~ H21.4	BL系	H9	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			H9	H I D (D2S)		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H21.5 ~ H24.4	BM系	HB3	H7		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2S)		x	HB4	CLC03 CLC51 (注) 01	CLC22 04	(注)ホワイトのみ対応 01: 発光部の角度調整が必要です 04: 灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H24.5 ~ H26.9	BM系	HB3	HID (D2S)		x	H16	CLC01 CLC50 (注)	CLC21	(注)ホワイトのみ対応
H26.10 ~	BN9		HB3	LED			H16			

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
●本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。□必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。