

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

スペック [仕様]		エクステリア [外装]												インテリア [内装]												備考													
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ			フロントモールランプ		ライセンズ (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー系				パニディランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーディ (ドア) ランプ		リアゲージランプ								
			純正装備/バルブ	HID/H4DSD		LED/H4DSD		CATZ/ハロゲンバルブ		純正装備/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ/ハロゲン	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	フロント	リア	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED		純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED					
<b>ムーヴ</b>																																							
ムーヴ	H22.12~H24.12	LA100 L110S	H4	Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8					T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10					※備考14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ★ 純正H1 D/バルブをキヤズH1 Dに交換する際、パーナーのシールドを外して灯具へ装着してください。
			HB3	HID (D4S)	X	D4RS ★		CLC453	HB3	X	H8					T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10				
ムーヴ	H24.12~H26.12	LA100 L110S	H4			CLC25/CLC28 CLC70		H4							T10	T10	T10 (1個)		T16		S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10					※備考14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	LED		X		X		X	H16					T10	T10	T10 (1個)		T16		S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10				
ムーヴ	H26.12~H29.8	LA150S LA160S	H4			CLC25/CLC28 CLC70		H4		LED			X	X	T10	T10	T10 (2個)		T16		S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10					※01: 発光部の角度調整が必要です ※備考14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	LED		X	CLC27 CLC71 ※01	X		X	LED			X	X	LED	X	T10 (2個)		T16		S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10				
ムーヴ	H29.8~R7.6	LA150S LA160S	H4			CLC25/CLC28 CLC70		H4		LED			X	X	T10	T10	T10 (2個)		T16		S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10					
			LED	LED	X	X	X	X	X	X	LED			X	X	LED	X	T10 (1個)		T16		LED	X	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10				
ムーヴ	R7.6~	LA850S LA860S	LED	LED	X	X	X	X	X	LED			X	X	LED	X	T10 (1個)		T16		LED	X	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10					

**【備考】**

- HIDシステム取付時には、インバーが設置時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CL1180の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のLEDバルブの交換が必要となります。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H1 Dシステム取付時には、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
- H1 Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- H1 Dシステムを装着した場合、HIDシステムお取付けはできません。
- バルブ取付位置が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**  
※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。