

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

モデル名	年式	主要型式	エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考								
			ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモーターランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー類				パニディランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ			ラゲッジランプ							
			純正装着/バルブ	HID	LED	CATZ/ハロゲンバルブ	純正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED		純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED		
ムーヴカスタム																																					
ムーヴカスタム	H16.12~H18.10	L154S L160S	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	HB3	H11	H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10							※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカー-LED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカー-LED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D2R)		D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	×	H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10							
	H18.10~H22.12	L175S L185S	HB3	H7		Prime H7	CLC27 CLC71 ※01	×	HB3	H7	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10			※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカー-LED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカー-LED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D4S)		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	×	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10			※01：発光部の角度調整が必要です ★純正H1D/ULPをキズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して打戻し装着してください。 ■：ナンバー灯へ装着の場合、車種によりラジオノイズが発生する場合がございます。
	H22.12~H24.12	LA100 LA110S	HB3	HID (D4S)		D4RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	×	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10			※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカー-LED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカー-LED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
	H24.12~H26.12		HB3	LED		×	CLC27 CLC71 ※01	×	HB3	×	H16		CLC50 CLC60		H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10	T10			T10	T10		
	H26.12~H29.8	LA150S LA160S	H9	LED		×	CLC26 CLC71 ※01	×	×	×	LED	×	×	×	T10	T10	T10 (2個)	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10			※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウインカー-LED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカー-LED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
H29.8~	LED		LED		×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	LED	×	T10 (2個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10	T10			T10	T10			

- [備考]
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接続処理が必要です。
 - HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットII (CL118)の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ配線のスペースを確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウインカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯量が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。