

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

モデル名	年式	主要型式	エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考											
			ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー様				パニチランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーゴシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ						
			純正装着/バルブ		HID/HID/ULP		LED/HID/ULP		CATZ/ハロゲン/バルブ		純正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ/ハロゲン	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED		純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED			
アトレー																																								
アトレー	H11.6~H17.5	S220 S230	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H3d	X	X	X	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー																	備考14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
	H17.5~H29.11	S32#G S33#G	HB3	H7			X 備考3	X 備考3	HB3	H7	H8	X	X	X	T10	T10	T10	T10	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー															※備考14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。	
			HB3	HID (D4R)			X 備考3	CLC454	HB3	X	H8	X	X	X	T10	T10 (1個)	T10	T16					T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー															
	H29.11~R1.11	S32#G S33#G	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H4			LED	X	X	X	T10	未	T10							T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー														※備考14:ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1: CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。	
	H29.11~R3.12		LED	LED	X	X	X	X	X	X	LED	X	X	X	LED	X	T10							T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー														
R3.12~	S700V S710V S700W S710W	LED	LED	X	X	X	X	X	X	LED	X	CLC65 ◆	X	LED	X	T10	T10	T16	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー															◆全グレード 純正装着 適合OK	

- 【備考】**
- HIDシステム取付時には、インバータ設置時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CL1180の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ取付のベースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のLEDランプのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、接続配線が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の導光板(ULP)が干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91が必要となります。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。