

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ダイハツ** DAIHATSU

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ																フロントモールランプ				ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー等				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考
			純正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ/ハロゲンバルブ		HID		REFLEX LED		CATZ ハロゲン		純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	フロント		リア		純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED			
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo			
アルティス																																									
アルティス	H24.5~H26.9	AVV50N	HB3	HID (D4S)	Prime HB3/4	D4RS *	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	X	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10 (2個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です ※備考14:ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。 ★純正H1D/バルブをキズH1Dに交換する際、パーナーのシールドを外して灯具へ装着してください。				
	H26.9~H29.7	AVV50N	HB3	HID (D4S)	Prime HB3/4	D4RS *	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	X	H11		CLC50 CLC60	H11	LED	X	T10 (2個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10	T10					
	H29.7~	AXVH70N		LED		X		X	X		LED	X	X	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	T10	T10	LED	X	LED	X	T10	T10	T10	T10							

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時には、要ADLユニットII C2L1180の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご準備ください。
 - HIDシステムを装着すると、強制点灯が行われるため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電源は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に装着された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超過してしまうため、装着はできません。
 - ウィンカー-LEDを装着する場合は、別売 シールドALL92Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
 - ウィンカー-LEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。