

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ

HONDA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																		インテリア [内装]															
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ			フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー線				ナビテラランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									プロント	リア	プロント	リア													
CR-V	H13.9~H16.9	RD4 RD5	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		HB4	※11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
			HID (D2R)		D2RS		CLC452		x		HB4	※11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)		T20 (シングル)			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
	H16.9~H18.10	RD6 RD7	H1	HID (D2R)	D2RS	x	CLC452	H1	x	HB4	Zeruch HB4 ※11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。※14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 長尺キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。★1. CLC300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合キャンセルセットは必要ありません。※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。	
						RE3 RE4	HB3	HID (D2S)	D2RS ★	x	CLC451	H1	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31		
	H18.10~H23.12	RE3 RE4	HB3	HID (D2S)	D2RS ★	x	CLC451	H1	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。※14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 長尺キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。★1. CLC300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません。※01：発光部の角度調整が必要です。★純正HID/バルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシールドを外して灯筒へ装着してください。	
H23.12~H28.8	RM1 RM4	HB3	HID (D4S)	D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。※14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 長尺キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。★1. CLC300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセルセットは必要ありません。※01：発光部の角度調整が必要です。★純正HID/バルブをキヤズHIDに交換する際、パーナーのシールドを外して灯筒へ装着してください。		
H30.8~	RT# RW#	LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x																						

*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触確認が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のロゴゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが入りやすいため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカー-LEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 長尺キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行灯が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。