

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]												インテリア [内装]												備考																
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ			フロントールムランプ		センターールムランプ		カーチシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ									
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZバルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZバルブ	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED								
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo												Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
オテッセイ																																											
	R2.11~R4.9	RC#	LED	LED	X	X	X	X	X	X	X	LED	X	X	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X							LED	X	LED	X	LED	X	T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。	
	R5.12~	RCS	LED	LED	X	X	X	X	X	X	LED	X	X	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X	LED	X							LED	X	LED	X	LED	X	T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触確認が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のロゴランプのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警音灯が作動するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光部にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合、ロゴランプバルブへの取付は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が全く異なるため、適合不可となります。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。