

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ホンダ** HONDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチャ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED									LED	LED	
シビック																																			
シビック	H15.9~H17.9	EU3 EU4	HB3	H1	Prime H1	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H1	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T8×28	※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必ず必要ありません。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	HB3	x	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T8×28	
	H17.9~H22.8	FD1 FD2	HB3	HB4	Prime H1	CLC27 CLC71 ※01	CLC71 CLC71 ※01	HB3	HB4	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の水準を越えてしまうため装着できません。 ※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ※01: 発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	x	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16			T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10		
H29.9~R2.8	FC1		LED	x	x	x			LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16		LED	x	LED	x			T10		T10						T10		
R3.9~	FL1		LED	x	x	x			LED (L18)	x	CLC65	x	LED	x	LED	x	T16		LED	x	T20 (シングル) アンバー					LED		LED						T10	

*表記等について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接続処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム取付に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、両側のハロゲンリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板バルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定が可能なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の水準を越えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たため、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く取付が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。