

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ホンダ** HONDA

スベック [仕 様]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモークランプ		サイドセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチャ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考						
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo										Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
シビック フェリオ																																							
シビック フェリオ	H12.9~H15.9	ES1 ES2 ES3	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4							T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)			T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10	T10	
			HID (D2R)		D2RS		CLC452		x							T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)			T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10	T10
	H15.9~H17.9	ET2	HB3	HB4	Prime HB3/4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4	H8			CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	アンバー		T20 (シングル)				T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。	
			HB3	HID (D2R)	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	x	H8			CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル)	アンバー		T20 (シングル)				T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。	

\*表記について ○:適合等 x:適合不可 -:適合なし 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要AOLユニットII CLZ118の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペーシング確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可となりません。
- バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要と、お取付けはできません。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 照度センサリセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。