

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ホンダ** HONDA

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]												備 考							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチャ (ドア) ランプ			ラゲッジランプ						
			両面装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面装着/バルブ	LED	両面装着/バルブ	LED	両面装着/バルブ	LED	フロント		リア		両面装着/バルブ	LED	両面装着/バルブ	LED	両面装着/バルブ	LED		両面装着/バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED										LED	LED	LED	LED	
フィット																																						
フィット	H13.6~H19.10	GD1 GD2 GD3 GD4	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1							T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10	T10	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると保安基準の光量を超えてしまうため装着はできません。 ※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
			HID (D2R)	D2RS	CLC452	X	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1															T10	T10		
	H19.10~H24.4	GE6 GE7 GE8 GE9	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	-					T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																	※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
			HID (D2R)	D2RS	CLC452	X	H11		X 備考3	H11		T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																	
H24.5~H25/9	GE #	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	-					T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																	※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
		HID (D2R)	D2RS	CLC452	X	H11		X 備考3	H11		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																		
H25.9~H29.5	GK3 GK4 GK5 GK6 GP5	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	LED	X	X	X	T10	T10	LED	X	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																			※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
		HB3	LED	X	CLC27 CLC71 ※01	X	X	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	LED	X	LED	X	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																	
M/C	H29.6~R2.2	GK3,GK4 GK5,GK6 GP5,GP6	H4 ※				LED ※					LED	X	T20 (シングル)			T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー																		※LEDヘッドライト/LEDフォグライトは、HYBRID・F/13G・FCメーカースオプション。	
			LED	X	X	X	LED	X	X	X	LED	X	LED	X	T20 (シングル)			T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー																		
FMC	R2.2~R4.9	GR1・2・3・4・5・6・7・8	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED (L1B)	X	CLC65	X	T10	T10	LED	X	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																		※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合キャンセラーセットは必要ありません。
			LED	X	X	X	LED (L1B)	X	CLC65	X	LED	X	LED	X	T16	T16	LED	X	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																		※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
	R4.10~	GS4.5.6.7	H4		CLC25/CLC28 CLC70		LED (L1B)	X	CLC65	X	LED	X	LED	X	T16	T16	LED	X	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																		
LED			X	X	X	LED (L1B)	X	CLC65	X	LED	X	LED	X	T16	T16	LED	X	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																			※14.ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。

*表記号について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- [備考]
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CL1180の装着が必要です。
 - HID、LEDシステム取付に必要なバルブ後方のスペーサーが確保できないため、お取付けはできません。
 - HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンランプのご使用ください。
 - HID、LEDシステム取付時には、球切れ警告灯が点灯する場合があります。
 - ヘッドライト内部の遮光バルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンランプへの取付けは不可能となります。
 - バルブ取付方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーLEDを装着する場合は、別売 リモコンレールALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たるため、装着不可。
 - ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く行灯が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。