CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ホンダ　HONDA

スペック［仕　様］　エクステリア［外　装］　インテリア［内　装］

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ Hi	ヘッドランプ 純正装着バルブ Lo	ヘッドランプ HID対応バルブ Hi	ヘッドランプ HID対応バルブ Lo	ヘッドランプ LED対応バルブ Hi	ヘッドランプ LED対応バルブ Lo	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Hi	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Lo	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ HID	フォグランプ REFLEX LED	フォグランプ CATZ ハロゲン	フロントスモールランプ 純正装着バルブ	フロントスモールランプ LED	ライセンス（ナンバー）ランプ 純正装着バルブ	ライセンス（ナンバー）ランプ LED	バックランプ 純正装着バルブ	バックランプ LED	ウインカー球 フロント 純正装着バルブ	ウインカー球 フロント LED	ウインカー球 リア 純正装着バルブ	ウインカー球 リア LED	バニティランプ 純正装着バルブ	バニティランプ LED	フロントルームランプ 純正装着バルブ	フロントルームランプ LED	センタールームランプ 純正装着バルブ	センタールームランプ LED	カーテシ（ドア）ランプ 純正装着バルブ	カーテシ（ドア）ランプ LED	ラゲッジランプ 純正装着バルブ	ラゲッジランプ LED	備　考
N ONE																																				
N ONE Premium/Premium Tourer含む	H24.11～H27.7	JG1 JG2	HIR2			x ※02				H8	×	CLC50 CLC60 ※		LED	×	T10		T16	**T16**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**			T10	**T10**					T10	**T10**	プレミアム・プレミアムツアラー除く ★ バルブシェードを取外してご使用ください。 ※02 ライトユニットにカバーがある為、装着付加 ★ バルブシェードを取外してご使用ください。 ※個体差によりフォグランプ後方のスペースが狭いため、取り付けに注意が必要です。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ▲：フランジ固定方法が特殊の為不可
			HID (D4S)		**D4RS ★**	x ▲		×		H8	×	CLC50 CLC60 ※		LED	×	T10		T20	**T20**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**			T10	**T10**					T10	**T10**	
	H27.7～H29.11	JG1 JG2	HIR2			x ※02				H8	×	CLC50 CLC60 ※	×	LED	×	T10		T20	**T20**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**			T10	**T10**					T10	**T10**	
			HID (D4S)		**D4RS ★**	x ▲		×		LED	×	×	×	LED	×	T10		T20	**T20**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**			T10	**T10**					T10	**T10**	
	H29.12 ～R2.11		HIR2			**CLC27 CLC71**				LED	×	×	×	LED	×	T10		T20	**T20**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**			T10	**T10**					T10	**T10**	
			HID (D4S)		**D4RS ★**	x ▲		×		LED	×	×	×	LED	×	T10		T16	**T16**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**	T20（シングル）アンバー	**T20 備考14 ★1**			LED	×					LED	×	
	R2.11～	JG3 JG4	LED		×	×		×		LED	×	×	×	LED	×	T10	**T10**	LED	×	LED	×	LED	×			T10 または LED						T10 または LED		室内灯：Original以外はLEDとなります。

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。 ご了承ください。

[備考]

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/