

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

レクサス

LEXUS

スベック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考											
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモークランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー群				パニディランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーデシ (トア) ランプ		リアゲジランプ						
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハログン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハログン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	フロント		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ		LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED												修正装着バルブ	LED		
GS																																							
GS350/430	H17.8~H24.1	UZS19# GRS19#	HIR1	HID (D4S)	x	D4RS *	x	+J11:K1 6	CLC453	x	x	HB4	Zeruch HB3/4	CLC51	HB4	T10	T10	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1											T8×28		※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ※14：ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異形キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1：CLB300のウィンカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
GS 350/250	H24.1~H27.11	GRL10 GRL11 GRL15	HID (D4S)	D4RS		CLC453		x		H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル)														T10	T10	※14：ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異形キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1：CLB300のウィンカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
			LED	x		x		x		H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	LED	x	LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル)															T10	T10	※14：ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異形キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1：CLB300のウィンカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
GS 450h(ハイブリッド)	H18.3~	GWS191	HIR1	HID (D4S)	x	D4RS *	x	CLC453	x	x	HB4	Zeruch HB3/4	CLC51	HB4	T10			LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1												T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ※14：ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異形キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1：CLB300のウィンカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。
GS 460	H19.9~H23.12	URS190	HIR1	HID (D4S)	x	D4RS *	x	CLC453	x	x	HB4	Zeruch HB3/4	CLC51	HB4	T10			LED	x	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 *1												T8×28		※1：ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異形キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 *1：CLB300のウィンカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 *2：純正HID/ULPをキズHIDに交換する際、パーナーのシールドを外して灯具へ装着してください。
GS F	H27.11~	URL10	LED	LED	x	x	x	x	x	x	LED	x	x	x	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x	LED	x												T10		

*表記号について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバーター固定時に車体との接続処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なULP後方のスペースが確保できないため、取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハログンのOリングをご使用ください。
- HIDシステム装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板が汚れるため、HIDシステム取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハログンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異形キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可となります。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。