

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (トア) ランプ		ラゲッジランプ		備考	
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED														
ビアンテ																																				
ビアンテ	H20.7~H30.2	CC#W系	HB3	H7		X ※9	CLC27 CLC71 ※01	X				H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※9：特殊バルブアダプターを使用しているため装着出来ません。 ※11：平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 備考14：ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。※01：発光部の角度調整が必要です。 ★ 純正HIDバルブをキャスHIDに交換する際、バーナーのシールドを外して灯具へ装着してください ※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。

*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバータ設置時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CZL1180の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ電力のベースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のLEDバルブのOリングをご確認ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが曇りやすくなる可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く行具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。