

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ																フロントモールランプ				ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED							
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	
プレマシー																																									
プレマシー	H17.2~H22.7	CR系	HB3	H7		Prime H7 ※	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H7	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	T10×31	※フロントランプ内のシェードにイエローキャップが干渉するため、ホワイトタイプの選択 ※：HIDシステム取り付け時には、別売のアダプタータイプB (HID BA31) 及び、別売のH1Dシステムハーネス (CZHP002) の使用が必要となります。 ※11：平成17年12月31日以前に製造された車両のフロントランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。 備考14：ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 (販売センターセット ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合センターセットは必要ありません。 ※1：発光部の角度調整が必要です。 ★ 純正H1D/ULPをキヤズH1Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください					
			HB3	HID (D2S)		D2RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	HB3	x	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	T10×31						
プレマシー	H22.7~H30.2	CW系	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20 (シングル)	S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	T10×31						
			HB3	HID (D2S)		D2RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	HB3	x	H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20 (シングル)	S25 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	T10×31						

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンへのリンクをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、保安基準が適合するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の発光部にバルブが干渉するため、HIDシステム取付けはできません。
- H1Dシステム取付時には、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フロントランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフロントランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 (センターセット ALL92B) が必要です。
- フロントランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 (販売センターセット ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。