

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]		エクステリア [外装]																インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考				
			純正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	フロント	リア	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED					
ロードスター																																							
ロードスター	H12.7~H15.9	NB系	HB3	HB4		Prime HB3/4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4	H1	X ※11	X	H1	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1															※11:平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 (販売キャンセルセット ALL928) が必要となります。 ※1:CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合キャンセルセットは必要ありません
	H15.9~H17.8	NB系	HB3	HB4		Prime HB3/4	CLC27 CLC71 ※01	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4	H11	X ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1															※01:発光部の角度調整が必要です。 ※04:灯体により、配光が乱れる場合があります。
	H17.8~H27.5	NC系	H9	H7		Prime H7 ※	CLC26 CLC71 ※01	X	H9	H7	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10 (2個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1																※11:平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 (販売キャンセルセット ALL928) が必要となります。 ※1:CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合キャンセルセットは必要ありません
			H9	HID (D2S)		D2RS ★	CLC26 CLC71 ※01	CLC451	H9	X	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10 (2個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ※1															※:H1Dシステム取り付け時には、別売Hワグアダプター(HIDBA31)が必要となります ※11:平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 備考14:ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 (販売キャンセルセット ALL928) が必要となります。 ※1:CLB300ウインカーLED/バルブを装着の場合キャンセルセットは必要ありません ※01:発光部の角度調整が必要です。 ※05:灯体により、配光が乱れる場合があります。	
H27.5~	ND系	LED	LED	X	X	X	X	X	X																														

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車ADLユニットII (CLZ118)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ規格が異なるため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合は、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 販売キャンセルセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯体が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。