

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]										備考						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー等				パニティランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーナビ(トア)ランプ		ラゲッジランプ	
			純正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着 バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED	フロント		リア		純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED		純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED												LED	LED
CX-5	H24.2~H27.1	KE#P#W	HB3	H11	Prime HB3/4	Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	HB3	H11	H11	X ※	CLC60 CLC50X ※※	H11	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		
			HID (D4S)		D4RS ★		CLC453		X	H11	X ※	CLC60 CLC50X ※※	H11	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31			
	H27.1~H29.2	LED	LED	X	X	X	X	X	X	H11	X ※	CLC60 CLC50X ※※	H11	LED	X	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		
		LED	LED	X	X	X	X	X	X	LED	X	X	X	LED	X	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31		
H29.2~R3.12	KFEP KF5P KF2P	LED			X		X		X	LED	X	X	X	LED	X	T10	T10	LED	X	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31						
R3.12~	KFEP KF5P KF2P	LED			X		X		X	-	-	-	-	LED	X	T10	T10	LED	X	LED	X	LED	X			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31						

*表記号について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- [備考]
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニットII (CL1180)の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ端子のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超過してしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91が必要となります。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯量が変化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。