

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

マツダ

MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー				ナビテイルランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			修正装着 バルブ	HID対応 バルブ	LED対応 バルブ	CATZ ハロゲン		修正 バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ	LED	修正 バルブ		LED		
MPV	H11.6~H14.4	LWEW LWSW	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		HB4	x ※11	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル)							T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	T10×31	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※04：灯類により、配光が乱れる場合があります。
			HB3	HID (D2R)	Prime HB3/4	D2R	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	x	H3	x	H3	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル)							T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	T10×31	
	H14.4~H15.10	LWFW LW3W	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H1	x ※11	x	H1	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1				T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	T10×31	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着するも、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 備考14：ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 照妖キヤンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キヤンセラーセットは必要ありません。 ※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2R)	Prime HB3/4	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	x	H1	x ※11	x	H1	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1				T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	
	H15.10~H18.2	LY3P	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H11	x ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1				T10	T10	T10×31	T10×31				T10×31	T10×31	★ 純正H1DバルブをキヤンH1Dに交換する際、パーナーのシートを外して打掛へ装着してください。 備考14：ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 照妖キヤンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合キヤンセラーセットは必要ありません
HB3			HID (D2R)	Prime HB3/4	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	HB3	x	H11	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1				T10	T10	T10	T10				T10×31	T10×31	
H18.2~H28.3	LY3P	HB3	HID (D2S)	Prime HB3/4	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	HB3	x	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1				T10	T10	T10	T10				T10×31	T10×31	

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバーが規定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時は、要ADLユニットII (CL118)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ配線のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のハロゲンのOリングをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H1Dシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口を拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- フォグランプLEDバルブを装着の場合、別売 照妖キヤンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯類が変化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。