

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

MITSUBISHI

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																インテリア [内装]																		
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー増				ナビディスプレイ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (トヨタ) ランプ		ラゲッジランプ		備考		
			純正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着 バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED	フロント		リア		純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED	純正装着 バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED											LED	LED			
コルトプラス																																					
コルトプラス	H16.10~H17.11	Z2#A	H1	H1		Prime H1	x	x	H1	H1	H11	x ※11	x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)		T16	x											T10×31	x	※11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の取違を招いてしまうため、装着はできません。 ★純正H1D/バルブをキヤズH1Dに交換する際、パーナーのシールドを外して灯具へ装着してください
			H1	HID (D2S)		D2RS ★	x	CLC451	H1	x	H11		x ※11	x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)		T16	x										T10×31	x	
コルトプラス	H17.11~H24.10	Z2#A	H1	H7		Prime H7	x	x	H1	H7	H11			x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)		T16	x										T10×31	x	★純正H1D/バルブをキヤズH1Dに交換する際、パーナーのシールドを外して灯具へ装着してください
			H1	HID (D2S)		D2RS ★	x	CLC451	H1	x	H11			x	H11	T10	x	T10	x	T20 (シングル)	x	T20 (シングル)		T16	x											T10×31	x

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバーが設置時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID,LEDシステム取付時は、車ADLユニットにCL1180の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ端子のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - H1Dシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
 - バルブ取付方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の取違を招いてしまうため、装着はできません。
 - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
 - ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キヤンセラーセット (ALL928) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。