

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

mitsubishi

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																	インテリア [内 装]																
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ									フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー組				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			純正装備/バルブ			HID対応/バルブ			CATZ ハロゲン			純正装備/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	純正装備/バルブ	LED	
バジエロ																																				
バジエロ ショートロング	H18.10~H24.10	V8#W V9#W	H9	H11		Prime H11/9	CLC26 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	H9	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	S25 (シングル)	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31	未確認		※01：発光部の角度調整が必要です。 ★ 純正H I D/バルブをキヤズH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して打具へ装着してください
			H9	HID (D2S)		D2RS ★	CLC26 CLC71 ※01	CLC451	H9	×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	S25 (シングル)	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認	S25 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31	未確認		
	H24.10~H30.9	V8#W V9#W	H9	H11		Prime H11/9			H9	H11	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	T20 (シングル)	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31	未確認	※01：発光部の角度調整が必要です。 ★ 純正H I D/バルブをキヤズH I Dに交換する際、パーナーのシェードを外して打具へ装着してください ※1 入力が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。	
			H9	HID (D4S)		D4RS ★		×	※1	H9	×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	T20 (シングル)	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10		T10×31		
H30.10-R1.8	V8#W V9#W	H9	HID (D4S)		D4RS ★		CLC453	H9	×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	未確認	T10	未確認	T20 (シングル)	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認	T20 (シングル) アンバー	未確認			T10×31	未確認	T10×31	未確認	T10	未確認	T10×31	未確認			

*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時は、要ADLユニットⅡ C ZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時は、純正のロウソクのリングを交換してください。
- HIDシステムを装着すると、確認必須項目があるため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステム取付けはできません。
- H I Dシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電源は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーLED化を装着する場合は、別途レギュレータAL01部が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED化/バルブを装着の場合、別売 純正キヤズセーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く打具が発射している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。