CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ　MITSUBISHI

スペック［仕　様］　エクステリア［外　装］　インテリア［内　装］

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ Hi	ヘッドランプ 純正装着バルブ Lo	ヘッドランプ HID対応バルブ Hi	ヘッドランプ HID対応バルブ Lo	ヘッドランプ LED対応バルブ Hi	ヘッドランプ LED対応バルブ Lo	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Hi	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Lo	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ HID	フォグランプ REFLEX LED	フォグランプ CATZ ハロゲン	フロントスモールランプ 純正装着バルブ	フロントスモールランプ LED	ライセンス（ナンバー）ランプ 純正装着バルブ	ライセンス（ナンバー）ランプ LED	バックランプ 純正装着バルブ	バックランプ LED	ウインカー球 フロント 純正装着バルブ	ウインカー球 フロント LED	ウインカー球 リア 純正装着バルブ	ウインカー球 リア LED	バニティランプ 純正装着バルブ	バニティランプ LED	フロントルームランプ 純正装着バルブ	フロントルームランプ LED	センタールームランプ 純正装着バルブ	センタールームランプ LED	カーテシ（ドア）ランプ 純正装着バルブ	カーテシ（ドア）ランプ LED	ラゲッジランプ 純正装着バルブ	ラゲッジランプ LED	備　考
ランサー エボリューション																																			
ランサー エボリューション																																				
ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 7	H13.2～H17.2	CT9A	HB3	HB4		×	未確認	CLC27 CLC71 ※01	HB3	H4	HB4	× ※11	×	HB4	T10	×	T10	×	T20 (シングル)	×	T20 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	×			T13		T10×31	×					
			HB3	HID (D2S)		D2RS ★	未確認	CLC451	HB3	×	HB4	× ※11	×	HB4	T10	×	T10	×	T20 (シングル)	×	T20 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	×			T13		T10×31	×					※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ※05：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください
ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 8	H15.1～H17.2	CT9A	HB3	HB4		×	未確認	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4	HB4	× ※11	×	HB4	T10	×	T10	×	T20 (シングル)	×	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T13		T10×31	×					
			HB3	HID (D2S)		D2RS ★	未確認	CLC451	HB3	×	HB4	× ※11	×	HB4	T10	×	T10	×	T20 (シングル)	×	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T13		T10×31	×					
ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 9	H17.3～H19.10	CT9A	HB3	H1		×	未確認	×	HB3	H1	HB4		×	HB4	T10	×	T10	×	T20 (シングル)	×	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T13		T10×31	×					※：HIDシステム取り付け時には、別売H1アダプタータイプB（HID BA02 ¥1,500 税別）が必要です。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ※05：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください
			HB3	HID (D2S)		D2RS ★	未確認	CLC451	HB3	×	HB4		×	HB4	T10	×	T10	×	T20 (シングル)	×	T20 (シングル)		T20 (シングル)				T13		T10×31	×					
ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 10	H19.10～	CZ4A	HB3	HB4			× ※1	CLC27 CLC71 ※01	HB3	HB4					T10	×	T10	×	T20 (シングル)	×	T20 (シングル) アンバー	×	T20 (シングル)				T10×31	×	T10×31	×			T8×28		※1 カバー付きの為不可 ※フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付け不可。 ※01：発光部の角度調整が必要です ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※05：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください ※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
			HID (D2S)		D2RS ★		× ※1		×		H11		×	H11	T10	×	T10	×	T20 (シングル)	×	T20 (シングル) アンバー	×	T20 (シングル)				T10×31	×	T10×31	×			T8×28		
	ワゴン	H17.9～H19.8	CT9W	HB3	HID (D2S)		D2RS ★	未確認	CLC451	HB3	×	HB4		×	HB4	T10	×	T10	×	T16	×	T20 (シングル)		S25 (シングル) アンバー	×			T13		T10×31	×			T8×28	×	

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。 ご了承ください。

[備考]

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズヌはリフレクターが白濁したり歪んだりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/