

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ミツビシ

MITSUBISHI

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (トア) ランプ		ラゲッジランプ		備考					
			真正純正バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		真正純正バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	真正純正バルブ	LED	真正純正バルブ	LED	プロント		リア		真正純正バルブ	LED	真正純正バルブ	LED	真正純正バルブ	LED	真正純正バルブ	LED	真正純正バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo									LED	LED	LED	LED												LED	LED			
eKワゴン																																						
eKワゴン	H13.10~H18.9	H81W	H4	Prime H4DSD ※	CLC25/CLC28 CLC70	H4	—	x	x	x	T10	x	T10	x	T16	x	S25 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x							T10×31	x										※: HIDシステム取り付け時には、右ヘッドライトユニット後方のウォッシャータンクの移動を要します。
	H18.9~H25.6	H82W	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	—	x	x	x	T10	x	T10	x	T16	x	T20 (シングル) アンバー	x	T20 (シングル) アンバー	x							T10×31	x										
	H25.6~H31.3	B11W	H4	x ※A	x ※A	H4	—	x	x	x	T10	x	T10	x	T16	x	S25 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー	x						T10×31	x									※: 車両側の電源制御が特殊なため、HID/LEDの装着はできません。		
		B11W	HID (D4S)	D4RS ★	C453	x	—	x	x	x	T10	x	T10	x	T16	x	S25 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー	x						T10×31	x									※: 車両側の電源制御が特殊なため、HID/LEDの装着はできません。 ★ 純正H1DバルブをキヤズH1Dに交換する際、パーナーのシールドを外して灯具へ装着してください		
H31.3~	B33W B36W	H19	x	x	x	H16	x	CLC50 CLC60	x	T10		T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー																		注: 一部車両にLED装着による車両不具合が報告されており、当面の間、三菱重工業を対象にLEDバルブ不適合とさせていただきます。		
		LED	x	x	x	H16	x	CLC50 CLC60	x	LED		T10		T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー																				

*表記について ○: 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID/LEDシステム取付時には、車ADLユニットII (CL1180)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、真正のバルブのOリングをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りたりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超過してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- フォグランプにLEDバルブを装着の場合、別売 照度キヤンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯量が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。