

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ニッサン** NISSAN

スベック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		サイドセンス (タンパー) ランプ		バックランプ		ウィンカー等				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											Hi	Lo	Hi	Lo											
スカイライン クロスオーバー																																			
スカイライン クロスオーバー	H21.7~H28.6	J50	H9	HID (D2S)		D2RS *	CLC26 CLC71	CLC451		H8		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)		S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10	T10			T10×31	T10×31	※14.ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異形キヤンセラーセット (ALL928) が必要となります。 * 純正HIDバルブをキズHIDに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。	

*表記号について ○:適合可 * :適合不可 - :適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
 - HIDシステム取付すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はプリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータLL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
 - ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異形キヤンセラーセット (ALL928) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く行具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。