

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ニッサン** NISSAN

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																		インテリア [内 装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ										フォグランプ				フロントモーターランプ		サイドセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				ナビゲーションランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											LED	LED	LED	LED											LED	LED	
ステーション																																					
ステーション	H10.9~H13.10	C34	HB3	H1	Prime H1 (注) ※15	CLC27	CLC71	x	HB3	H1	H3C	x	x	H3C	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10×31	T10×31	(注)：H7挿入口が狭い為、拡大加工が必要です。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ※14：ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。	
			HID (D2R)	D2RS		CLC452	x	H3C	x	x	H3C	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル)	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31							T10×31	T10×31			
ステーション	H13.10~H19.6	M35	H4	H1	Prime H1 (注)		x	H4	H1	H4 (ハイビームと兼用)	x	x	H4 (ハイビームと兼用)	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10×31	T10×31	(注)：H7挿入口が狭い為、拡大加工が必要です。 ※14：ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLED/ULPを装着の場合、キャンセラーセットは必須ありません		
			H4	HID (D2R)		D2RS	CLC452	H4	x	H4 (ハイビームと兼用)	x	x	H4 (ハイビームと兼用)	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31					T10×31	T10×31			

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、真正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの挿入は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の範囲を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要となります。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが曇るため、装着不可。
- ウインカーLED/ULPを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。