CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン　　NISSAN

スペック［仕　様］　エクステリア［外　装］　インテリア［内　装］

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ Hi	ヘッドランプ 純正装着バルブ Lo	ヘッドランプ HID対応バルブ Hi	ヘッドランプ HID対応バルブ Lo	ヘッドランプ LED対応バルブ Hi	ヘッドランプ LED対応バルブ Lo	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Hi	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Lo	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ HID	フォグランプ REFLEX LED	フォグランプ CATZ ハロゲン	フロントスモールランプ 純正装着バルブ	フロントスモールランプ LED	ライセンス（ナンバー）ランプ 純正装着バルブ	ライセンス（ナンバー）ランプ LED	バックランプ 純正装着バルブ	バックランプ LED	ウインカー球 フロント 純正装着バルブ	ウインカー球 フロント LED	ウインカー球 リア 純正装着バルブ	ウインカー球 リア LED	バニティランプ 純正装着バルブ	バニティランプ LED	フロントルームランプ 純正装着バルブ	フロントルームランプ LED	センタールームランプ 純正装着バルブ	センタールームランプ LED	カーテシ（ドア）ランプ 純正装着バルブ	カーテシ（ドア）ランプ LED	ラゲッジランプ 純正装着バルブ	ラゲッジランプ LED	備　考
セレナ																																			
セレナ	H11.6～H13.11	C24	H1	IH01		×	×	×	H1	×	H3	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25（シングル）アンバー	S25 備考14	T20（シングル）				BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
			H1	HID（D2R）		D2RS	×	CLC452	H1	×	H3	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25（シングル）アンバー	S25 備考14	T20（シングル）				BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	
	H13.12～H17.5		H4		Prime H4DSD		×		H4		H3	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25（シングル）アンバー	S25 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			H1	HID（D2R）		D2RS	×	CLC452	H1	×	H3	×	×	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25（シングル）アンバー	S25 備考14	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	LED				T10Assy		★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
	H17.5～H19.12	C25	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★2			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HID（D2R）		D2RS		CLC452		×		H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★2			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	
	H19.12～H22.11		HB3	H11		Prime H11/9	× ※02	× ※02	HB3	H11	H8	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★3			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャスＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HID（D2S）		D2RS ★		× ※02	CLC451	H11	×	H8	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★3			T10×31		T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	
	H22.11～H24.8		HB3	HB4		Prime HB3/4	× ※02	× ※※※	HB3	HB4	H8	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★4			T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			H11	HID（D2S）		D2RS ★	× ※02	CLC451	H11	×	H8	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★4			T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャスＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ※※※灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。
S-ハイブリッド含む	H22.11～H25.12	C26	HB3	HB4		Prime HB3/4	× ※02	× ※※※	HB3	HB4	H8	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★2			T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。※01：発光部の角度調整が必要です。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※※※灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。
			HB3	HID（D2R）		D2RS	× ※02	CLC452	HB3	×	H8	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★2			T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	
	H25.12～H28.8		HB3	H11		Prime H11/9	× ※02	CLC26 CLC71 ※01	HB3	H11	H11	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★3			T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※【ディーラーオプション】フォグにLEDリングが装着されている車両は適応外となります。 ※01：発光部の角度調整が必要です。 ※※装着にはコンデンサーハーネス（CLCR1）が必要です。
			HB3	LED		×	× ※02	×	HB3	×	H11	※	CLC50 CLC60 ※	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118Oの装着が必要です。
3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり歪んだりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】　※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

ニッサン　　NISSAN

スペック［仕　様］			エクステリア［外　装］																		インテリア［内　装］												
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス（ナンバー）ランプ		バックランプ		ウインカー球				バニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ（ドア）ランプ		ラゲッジランプ		備　考
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED											
セレナ																																				
セレナ	H28.8～R4.12	C27 GC27 GFC27	H9	H11	× ※		× ※△	× ※※※		**H11**	H11		**CLC50 CLC60 ※**	**H11**	T10		－	×	T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー				T13	**T10**	T13	**T10**			T10×31	**T10×31**	※△打体裏側にカバーがあるため、お取付けはできません。 ※※灯具の配光特性により車検不合格になる恐れがあるため装着不可。
			H9	LED	× ※	×	× ※△	×		×	H8		**CLC50 CLC60 ※**	**H8**	LED	×	－	×	T16		T20 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー				T13	**T10**	T13	**T10**			T10×31	**T10×31**	
	R4.12～	C28系	LED	LED	×	×	×	×	×	×	LED	×	×	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×			LED	×	LED	×			LED	×	

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

［備考］

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HIDシステムを装着すると、球切れ誤告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】　※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/