

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車
ニッサン NISSAN

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																	インテリア [内装]										備考									
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ			フロントモーターランプ		サイドセンサー (ナンバー) ランプ		バックランプ			ウィンカー線				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナビ (トヨタ) ランプ		ラゲッジランプ						
			両目装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																													
ディーゼル/ディーゼラタイオ																																							
ディーゼル ディーゼラタイオ	H16.9~H24.9	C11	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			LED		T10×31	T10×31											※14、ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
	H16.9-H19.12		HID (D2R)	D2RS	CLC452		x		H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			LED		T10×31	T10×31									※14、ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。		
	AS/非		H16.9-H19.12	H11	HID (D2S)	D2RS *	CLC26 CLC71 ※01	CLC451	H11	x	H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14		LED		T10×31	T10×31								※01：発光部の角度調整が必要です。 ★ 純正HID/ULPをキズHIDに交換する際、パーナーのシールドを外して行員へ装着してください。		
	H20.1-H24.10		H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T8×28		T10×31	T10×31										※14、ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。	
			H11	HID (D2S)	D2RS *		CLC451	H11	x	H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14		T8×28		T10×31	T10×31								★ 純正HID/ULPをキズHIDに交換する際、パーナーのシールドを外して行員へ装着してください。			

*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接触処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付はできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのオリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付はできません。
- ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合は、ハロゲンバルブへの電圧は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付はできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウィンカーLED/ULPを装着の場合、別売 異径キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年以前の車両は、年式が古く行員が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。