

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ニッサン** NISSAN

スペック [仕 構]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]												備 考							
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモーターランプ		サイドセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー等				ナビランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ			カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ				
			両面装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両面装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	フロント		リア		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED		両面装着バルブ	LED	両面装着バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	
フーガ																																						
フーガ	H16.10~H21.10	Y50	HB3	H1		X	注	X	※02	X	HB3	H1	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1					BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31
			HB3	HID (D2S)		D2RS ★	X	※02	CLC451	HB3	X	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1					BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31	
	H21.11~H27.2	Y51	HID (D2S)	D2RS ★	X	※02	CLC451 ※	X	X	X	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1					BA9S	BA9S	T10	T10			T10	T10		
H27.2~	Y51	LED	LED	X	X	X	X	X	X	LED	X	X	X	LED																								

\*表記等について ○:適合可 X:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットII CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ種別のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハログンのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、検知灯動作灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- H1Dシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- H1Dシステムを装着した場合、ハログンバルブへの増設は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着する場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。