

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ニッサン** NISSAN

スペック [仕 機]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考										
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ				ライセンス (タンポ)		バックランプ				ウイングボード		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ					
			純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED		純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																													
ラフェスタ																																							
ラフェスタ	H16.12~H19.5	B30	H4		Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4		H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31					※11:平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準が基準を超えてしまうため、装着できません。 ※14:ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 延長キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ★1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。	
			H1	HID (D2R)	D2RS	x	CLC452	H1	x	H8	Zeruch H11/8 ※11	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31					
	H19.5~H24.12	B30	HB3		Prime H1 ※7、△	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H1	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31					※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14:ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 延長キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ★1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 △: 灯体裏面の樹脂性カバー部に直径2.5ミリの穴あけ加工が必要です。
			HB3	HID (D2R)	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	x	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル)					T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31					
	H23.6~H30.3	CWEFWN CWEAWN	HB3		H11	x ※06	CLC27 CLC71 ※01	CLC41	HB3	H11	H11	x	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1				T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31					※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※14:ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 延長キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ★: 純正HID/バルブをキャズHIDに交換する場合、パーナーのシェードを外して灯体へ装着してください。
			HB3	HID (D2S)	D2RS	CLC27 CLC71 ※01	CLC452	HB3	x	H11	x	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1				T10	T10	T10×31	T10×31			T10×31	T10×31					

*表記等について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接続処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニット-II CZL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのオリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光バルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定が可能となるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の上限を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカー-LEDを装着する場合は、別売 延長キャンセラーセット (ALL918) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱たため、装着不可。
- ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 延長キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く行具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。