

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車 **ニッサン** **NISSAN**

スペック [仕 構]			エクステリア [外 装]															インテリア [内 装]										備 考																								
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ			フロントモーターランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー等				ナビゲーション		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーゲージ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ																			
			両立装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		両立装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	両立装着バルブ	LED	両立装着バルブ	LED	両立装着バルブ	LED	フロント		リア		両立装着バルブ	LED	両立装着バルブ		LED	両立装着バルブ	LED	両立装着バルブ	LED	両立装着バルブ	LED																	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																																										
NV100クリッパー/NV100クリッパー リオ																																																				
NV100クリッパー NV100クリッパー リオ	H25.12~H27.3	DR64V DR64W	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8				CLC50 CLC60				T10				T10				T16				S25 (シングル) アンバー		S25 備考14		S25 (シングル) アンバー		S25 備考14						T10				T10×31					
			H1	HID (D2R)	D2RS		X		CLC452			X	H8				CLC50 CLC60				T10				T10				T16				S25 (シングル) アンバー		S25 備考14		S25 (シングル) アンバー		S25 備考14				T10				T10×31					
	H27.3~R6.3	DR17V DR17W	H4				CLC25 CLC70				H16				CLC50 CLC60				T10				T10				T16				S25 (シングル) アンバー		T20 (シングル) アンバー ★1		S25 (シングル) アンバー		S25 備考14				T10				T10×31							
			H1	HID (D4R)	D4RS		X	X ※1				X	H16				CLC50 CLC60				T10				T10				T16				S25 (シングル) アンバー		S25 (シングル) アンバー		S25 備考14				T10				T10×31							

*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、専用ユニットⅡ CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ種別のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、確認灯点灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不明となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステム取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが熱くなる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着する場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く付属が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。