

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スバル

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		サイドセグメントランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			修正後部バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/HD対応バルブ	修正後部バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED					
<b>デックス</b>																																					
デックス	H20.11~H23.12	M401 M411F	H4		CLC25/CLC28 CLC70				H4		HS				T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10			※備考14:ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キョーセラールセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キョーセラールセットは必要ありません

\*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**【備考】**

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットII CXL1180の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、修正のバルブのOリングをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、導電性塗料が白化する場合があります。お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導電塗料にバルブが触れるため、HIDシステム取付はできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の充てを越えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レジスタALL92Bが必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たらず、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キョーセラールセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が早く灯量が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。