

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スバル

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]												備 考				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ナビセシス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ			
			純正換装バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/ハロゲンバルブ		純正換装バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正換装バルブ	LED	純正換装バルブ	LED	フロント		リア		純正換装バルブ	LED	純正換装バルブ	LED	純正換装バルブ	LED	純正換装バルブ		LED	純正換装バルブ	LED	
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo									バルブ	LED	バルブ	LED												バルブ
レガシードアウトバック																																		
レガシードアウトバック	H21.5~H24.4	BR9	HB3	H7	Prime H7	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	H7	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D2S)	D2RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	HB3	x	HB4	Zeruch HB4	CLC51	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ★ 純正H1 D/バルブをキャズH1 Dに交換する際、パーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
レガシードアウトバック	H24.5~H26.9	BR9系	HB3	H7		CLC27 CLC71 ※01		HB3		H11		CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HID (D2S)	D2RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC451	HB3	x	H11	Zeruch H11/S	CLC50 CLC60	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
レガシードアウトバック	H26.10~H29.10	B59	HB3	LED	x	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	x	H16		CLC50 CLC60		LED	x	T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31		T10×31				T10		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
レガシードアウトバック	H29.10~R3.12	B5系		LED	x		x		x	LED	x	x	x	LED	x	T10		T16		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31		T10×31				T10		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
レガシードアウトバック	R3.12~	BTS		LED	x		x		x	LED	x	x	x	LED	x	LED	x	T16	T16	LED	x	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			LED	x	LED	x	T10		LED	x	※01：発光部の角度調整が必要です。 ※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1：CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID,LEDシステム取付時は、車ADLユニットE CL118の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ能力のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のLEDバルブのリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - H1Dシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超過してしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。