

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]										備 考												
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ナビセグ (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ			センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ							
			純正 装備 /バルブ		HID対応 /バルブ		LED対応 /バルブ		CATZ / HID対応バルブ		純正 装備 /バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正 装備 /バルブ	LED	純正 装備 /バルブ	LED	純正 装備 /バルブ	LED	フロント		リア		純正 装備 /バルブ	LED		純正 装備 /バルブ	LED	純正 装備 /バルブ	LED	純正 装備 /バルブ	LED	純正 装備 /バルブ	LED				
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											バルブ	バルブ	バルブ	バルブ												バルブ	バルブ	バルブ	バルブ
インテリア [内 装]																																							
エブリィワゴン	H11.6~H17.8	DA52W DA62W	H4	X 備考3		X 備考3		H4						T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16				T10×31	T10×31									T10	T10	※14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。	
	H17.8~H27.2	DA64W	H4	Prime H4DSD ※		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H8	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※※	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14																※：バッテリーが車両後部にあるため電源コード (長さ2.0m以上) の延長が必要です。
	H19.7~H27.2	DA64W	H1	HID (D2R)		D2RS	X	CLC452	H1	X	H8	Zeruch H11/8 ※	CLC50 CLC60 ※※	H8	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14													※14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。		
	H27.2~	DA17#	H4				CLC25/CLC28 CLC70		H4		H16		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1													※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。		
		DA17#	H1	HID (D4R)		D4RS	X	X ※1	H1	X	H16		CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1												※1 純正バラストとの相性が悪いため、適用不可			

*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車ADLユニットII (CL118)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付スペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご確認ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、バルブ挿入口への配線は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りたりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の違反を招くため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918Bが必要です。
- フォグランプに黄光のラスカパーが装着されている場合はバルブが当たると、故障不可。
- ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。