

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモールランプ		サイゼンズ (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウインカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			修正後車バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZ/HDワンバルブ	修正後車バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED	修正後車バルブ	LED				
キザシ	H21.10~H27.12	RE91S RF91S	H7	D2S		D2RS ★	×	×	※1	H7	×	H11		CLC50 CLC60		T10	T10	T10×37		S25 (シングル)	S25	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T10	T10	※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 脱着キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。 ※1 入口が狭く干渉する為、適用不可

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。
※A:フォグランプ標準装着車に限りです。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ配線を車体との絶縁処理が必要です。
- HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CL118の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のベースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、修正のLEDワンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、接続配線が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超過してしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
- フォグランプに黄白色ガラスカバーが装着されている場合はLEDバルブが当たると、装着不可。
- ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 脱着キャンセルセット (ALL92B) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯量が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。