

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																	
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				フロントールランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			修正後側バルブ	HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/HDワンバルブ		修正後側バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	修正後側バルブ	LED	修正後側バルブ	LED	修正後側バルブ	LED	フロント	リア	修正後側バルブ	LED	修正後側バルブ	LED	修正後側バルブ	LED	修正後側バルブ	LED	修正後側バルブ		LED			
ワゴンRソリオ																																			
ワゴンRソリオ	H12.12~H14.5	MA34 MA64S	H4		Prime H4DSD 備考1		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14									T10	T10	※1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 ※14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL928)が必要となります。
			HB3	HB4	Prime HB3/4 備考1	CLC27 CLC71 ※01		HB3	x	H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14									T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。 ※14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL928)が必要となります。		
	H14.6~H15.7	MA34 MA64S	H4		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H3	x	x	H3	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14												T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません
			HB3	HB4	Prime HB3/4 備考1	CLC27 CLC71 ※01	x	HB3	x	H3a	x	x	x	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14									T10	T10	※1: CLB300ウィンカーLED/バルブを装着する場合、キャンセラーセットを外して灯罩へ装着してください。		
H15.8~H17.8	MA34 MA64S	HB3	HB4	Prime HB3/4 備考1	CLC27 CLC71 ※01		HB3	x	H3a	x	x	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1												T10	T10	※01: 発光部の角度調整が必要です。 ※備考14.ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1: CLB300ウィンカーLED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません	

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HID,LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CL1186の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けできません。
- HIDシステム取付時には、修正バルブのOリングをご準備ください。
- HIDシステムを装着すると、接続配線断りが発生するため、お取付けできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが曇りたり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、発光部を破損してしまうため、装着できません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要です。
- フォグランプに新しいガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL928)が必要となります。
- 平成11年式以前の車種は、年式が古く灯罩が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。