

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]										インテリア [内 装]										備 考													
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントスモールランプ		ナビゲーション (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球					パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ				
			純正装備バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/HID対応バルブ		純正装備バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	フロント			リア		純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED	純正装備バルブ	LED			
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											バルブ	バルブ		バルブ	バルブ									バルブ	バルブ	バルブ
S X 4																																				
S X 4	H18/7~H27.2	YA#15 YB#15系	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		H11	Zeruch H11/8	×	※	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10	※備考14 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLS300 ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※バルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 ★ 純正H1 DバルブをキャスHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			H7	HID (D2S)		D2RS ★	×	CLC451	H7	×	H11	Zeruch H11/8	×	※	H11	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル) アンバー	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10	
S X 4 S-CROSS含む	H27.2~H29.7	YA22S YB22S	HID (D4S)		D4RS ★		×		×		H11	Zeruch H11/8	未		H11	LED	×	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10	★ 純正H1 DバルブをキャスHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			LED		×		×		×		H11		未		H11	LED	×	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14			T10	T10	T10×31	T10×31			T10	T10	

- 【備考】
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID,LEDシステム取付時は、要ADLユニットII (CL118)の装着が必要です。
  - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングをご使用ください。
  - HIDシステムを装着すると、球切れ警報灯が点灯するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
  - H1Dシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - H1Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付は不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
  - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、非式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】  
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常に作動しない場合がございます。予めご了承ください。