

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]										インテリア [内 装]										備 考												
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		デイゼンズ (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球					パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーデシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ			
			純正装着/バルブ		HID対応/バルブ		LED対応/バルブ		CATZハロゲン/バルブ		純正装着/バルブ	HID	REFLEX LED	CATZハロゲン	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	フロント	リア		フロント	リア	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED	純正装着/バルブ	LED
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo	バルブ																								
ハスラー																																			
ハスラー	H26.1~R2.1	MR31S	H4	Prime H4DSD	CLC25/CLC28 CLC70	H4	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31							T10×31	T10×31	※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません		
			HID (D4S)	D4RS ★	CLC453	X	H8	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H8	LED	X	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31							T10×31	T10×31	★純正H I D/バルブをキャズH I Dに交換する際、バルブのシールドを外して灯具へ装着してください。		
	R2.1~	MRS25 MRS25	H4		CLC25/CLC28 CLC70	H4	—	—	—	—	T10	T10	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31							T10	T10	※備考14.ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。 ★1: CLB300ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません		
			LED	X	X	X	LED	X	X	X	LED	X	T10 (1個)	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31					T10	T10					

*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニットII (CL118)の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ電圧のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の塵光線にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - H I Dシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - H I Dシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別売 レギュレータALL91Bが必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
 - ウィンカー-LED/バルブを装着の場合、別売 振動キャンセラーセット(ALL92B)が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、車体が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。