

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スズキ

SUZUKI

スペック [仕 装]			エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]																						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		デイセレス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				ハニディランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考						
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ HID対応バルブ		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED							
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											LED	LED	LED	LED										LED	LED	LED	LED		
アルトワークス																																							
アルトワークス	H6.11~H10.9	HA21S HB21S	H4	Prime H4DSD				H4		H3a	x	x	x	T10	T10	T13		T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16	T16											T8×28			T10	T10	※14.ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
	H10.10~H12.12	HA11S HA21S	H4	Prime H4DSD				H4						T10	T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T16	T16													T10	T10	※3. HID/LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。 ※備考14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。 ※1. CL8300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※純正H1バルブをキャスHIDに交換する際、バルブのシートを外して灯具へ装着してください。	
	H27.12~	HA36S	HID (D4S)	D4RS ★		CLC453		x		H16				T10	T10	T10	T16	T16	S25 (シングル) アンバー	S25 備考14	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1																	

\*表記について ○:適合可 ×:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】**
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID/LEDシステム取付時は、車ADLユニットII CZL118の装着が必要です。
  - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、純正のバルブのOリングをご使用ください。
  - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918が必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
  - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928) が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、形式が古く灯具が多岐化しているため、適合不可としています。

**【注意】**  
※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。