CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ　TOYOTA

スペック［仕　様］　エクステリア［外　装］　インテリア［内　装］

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ 純正装着バルブ Hi	ヘッドランプ 純正装着バルブ Lo	ヘッドランプ HID対応バルブ Hi	ヘッドランプ HID対応バルブ Lo	ヘッドランプ LED対応バルブ Hi	ヘッドランプ LED対応バルブ Lo	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Hi	ヘッドランプ CATZ ハロゲン Lo	フォグランプ 純正装着バルブ	フォグランプ HID	フォグランプ REFLEX LED	フォグランプ CATZ ハロゲン	フロントスモールランプ 純正装着バルブ	フロントスモールランプ LED	ライセンス（ナンバー）ランプ 純正装着バルブ	ライセンス（ナンバー）ランプ LED	バックランプ 純正装着バルブ	バックランプ LED	ウインカー球 フロント 純正装着バルブ	ウインカー球 フロント LED	ウインカー球 リア 純正装着バルブ	ウインカー球 リア LED	バニティランプ 純正装着バルブ	バニティランプ LED	フロントルームランプ 純正装着バルブ	フロントルームランプ LED	センタールームランプ 純正装着バルブ	センタールームランプ LED	カーテシ（ドア）ランプ 純正装着バルブ	カーテシ（ドア）ランプ LED	ラゲッジランプ 純正装着バルブ	ラゲッジランプ LED	備考
プリウス																																				
プリウス M/C前	H15.8～H17.11	NHW20	H4		Prime H4DSD		CLC25/CLC28 CLC70		H4		HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 ※01	×	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません　※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID（D2R）		D2RS		CLC452		×		HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 ※01	×	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T8×28		
M/C後（EX含む）	H17.11～H24.3		H4		× ※3		CLC25/CLC28 CLC70 ※3		H4		HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 ※01	×	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※3. HID/LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けにはヘッドライトの脱着が必要です。 ※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。 ※11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません　※04：灯体により、配光が乱れる場合があります。
			HID（D4R）		D4RS		CLC454		×		HB4	Zeruch HB3/4 備考11	CLC51 ※01	×	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28		
	H21.5～H23.11		HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	×	H11 注A	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11 注A	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※純正フォグはディーラーオプション装着のみ（CATZ LED フォグ TYPE 2【AKA14A】¥28,381税別）が装着可能です。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。
			HB3	LED		×	CLC27 CLC71 ※01	×	×	×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11 注A	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28		
	H23.12～ H27.12	ZVW30	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	×	H11 注A	H16		CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です ※純正フォグはディーラーオプション装着のみ（CATZ LED フォグ TYPE 2【AKA14A】¥28,381税別）が装着可能です。※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。
			HB3	HID（D4S）		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	×	×	H16		CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T8×28		
			HB3	LED		×	CLC27 CLC71 ※01	×	×	×	H16		CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T8×28		
	H27.12～H30.11	ZVW50 ZVW51 ZVW55	LED		×		×		×		LED	×	×	×	LED	×	LED	×	T16	T16	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T10 [×2]	T10	T10 [×2]	T10	T10×31 [×1]	T10×31	T10 [×2]	T10	T10 [×1]	T10	※注：Sグレード車のみメーカーオプションのLEDフォグランプのみ装着可能です。 その他グレード車は装着可。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブは装着不可 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。
	H30.12～R5.1		LED		×		×		×		LED (L1B)	×	CLC65 ※注	×	LED	×	LED	×	T16	T16	LED	×	T20（シングル）アンバー	T20 備考14 ★1	T10 [×2]	T10	T10 [×2]	T10	T10×31 [×1]	T10×31	T10 [×2]	T10	T10 [×1]	T10	
	R5.1～	MXWH6# ZVW6#系	LED		×		×		×		—	—	—	—	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×			LED	×	
プリウスα	H23.5～H26.11	ZVW40 ZVW41	HB3	H11		Prime H11/9	CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71	×	H11 注A	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11 注A	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー		T20（シングル）アンバー				T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です 注A:ハイブリッド専用バルブのみ可。
			HB3	LED		×	CLC27 CLC71 ※01	×	×	×	H11	Zeruch H11/8	CLC50 CLC60	H11 注A	T10	T10	T10	T10	T20（シングル）	T20	T20（シングル）アンバー		T20（シングル）アンバー				T10	T10	T10×31	T10×31	T10	T10	T8×28		

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニットⅡ CZL118の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり歪んだりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15. 平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産車

トヨタ　TOYOTA

スペック［仕　様］			エクステリア［外　装］																						インテリア［内　装］													
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントスモールランプ		ライセンス（ナンバー）ランプ		バックランプ		ウインカー球				バニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ（ドア）ランプ		ラゲッジランプ		備　考
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED												
プリウスα	H26.11～R3.4	ZVW40 ZVW41	HB3	H11			× ※02	CLC26 CLC71			LED	×	△ ◇	×	T10	T10	T10		T20 (シングル)		T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1											※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセットALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ○：CLF20装着可(H11タイプLED FOG コンバージョンキット併用)
			LED		×		×		×		LED	×	△ ◇	×	LED	×	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1											
プリウス PHV	H24.1～H29.1	ZVW35	HB3	H11			CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71			H16	×	CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T8×28		※01：発光部の角度調整が必要です。 ※14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売（抵抗キャンセラーセットALL92B）が必要となります。 ★1：CLB300ウインカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません ★ 純正ＨＩＤバルブをキャズＨＩＤに交換する際、バーナーのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HB3	HID (D4S)		D4RS ★	CLC27 CLC71 ※01	CLC453	×	×	H16	×	CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T8×28		
			HB3	LED		×		×	×	×	H16	×	CLC50 CLC60	×	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10	T10	T10×31	T10×31			T8×28		
	H29.2～R5.1	ZVW52	LED		×		×		×		LED	×	×	×	LED	×	LED	×	T16	T16	LED	×	LED	×	T10 [×2]	T10	T10 [×2]	T10	T10×31 [×1]	T10×31	T10 [×2]	T10	T10 [×1]	T10	
	R5.1～	MXWH6# ZVW6#系	LED		×		×		×		—				LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×	LED	×			LED	×	

＊表記号について　○：適合可　×：適合不可　－：適合なし　空欄：空欄は対応未確認となっております。 ご了承ください。

[備考]

1. HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HID,LEDシステム取付時には、要ADLユニット CZL117の装着が必要です。
3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
7. ＨＩＤシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. ＨＩＤシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
9. バルブ固定方法が異なるため、HID,LEDシステムお取付けはできません。
10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり歪ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91Bが必要です。
13.フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14.ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット（ALL92B）が必要となります。
15.平成１１年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

アサヒライズ株式会社 FET事業部　〒379-2131　群馬県前橋市西善町2004番地
TEL:027-280-8001（FET事業部）　ウェブサイト：http://www.fet-japan.co.jp/